

# Honeywell®

## Datamax E-Class Mark III, E-4205A - Advance, stolní DT tiskárna čárových kódů, 203dpi, serial, USB, paralel, LAN, Netira

Honeywell Datamax E-Class Mark III je kompaktní stolní termotiskárna etiket, je výbornou volbou pro pokrytí vašich potřeb menšího až středního objemu tisku etiket a štítků. Malé rozměry, plastové provedení a nízká hmotnost předurčují tyto tiskárny pro kancelářské použití v menších tiskových sériích.

Tiskárny E-Class Mark III mají snadné použití s rychlým vkládáním média a interaktivním LCD displejem. Ušetří vám provozní náklady díky větším rolím spotřebního materiálu. Tyto modely jsou cenově výhodné, spolehlivé, výkonné a s osvědčeným designem, který bude i nadále atraktivní po řadu let. Tiskárna je ideální pro tisk šperkařských visaček a štítků, etiket pro evidenci majetku, pro označování medicínských a chemických vzorků, pro potisk visaček v automobilovém průmyslu apod. Tato stolní tiskárna etiket je velice výkonná, s pamětí 64MB Flash/32MB DRAM a provozní teplotou od 4 °C do 35 °C. Je dostupná ve 4 modelech – Basic, Advanced, Professional a Professional+. Zcela přepracovaná konstrukce poskytuje uživatelům vysoký komfort při zavádění spotřebního materiálu. V tiskárnách E-class MARK III nyní můžete použít barvicí pásy s dutinkou 1".



### Klíčové vlastnosti tiskárny Datamax E-Class Mark III:

- nízká hmotnost, malé rozměry
- snadné zakládání médií
- Čtyři různá provedení: Basic, Advanced, Professional, Professional +
- uživatelsky přívětivá
- komunikační rozhraní dle typu tiskárny



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, RS232, USB                                                                   |
| Metoda tisku               | přímá termální                                                                         |
| Rychlost tisku             | 101mm/sec (4 ips)                                                                      |
| Maximální šířka tisku      | 108mm                                                                                  |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                        |
| Symboliky 2D kódů          | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code, MicroPDF417 |
| Paměť                      | 32MB DRAM , 64 MB Flash                                                                |
| Tiskové rozlišení          | 203dpi                                                                                 |
| Maximální délka tisku      | 2514mm                                                                                 |

## Mechanické

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Rozměry  | Šířka: 203.5mm, Výška: 187mm Délka: 282mm |
| Váha     | 2.4kg                                     |
| Barva    | tmavě šedá                                |
| Materiál | dvoustěnný plast                          |

## Spotřební materiál

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ médií                 | leporelo, materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, perforované |
| Max. průměr barvicí pásky | 25mm                                                                        |
| Maximální průměr kotouče  | 127mm                                                                       |
| Průměr dutinky médií      | 25 až 38mm                                                                  |
| Tloušťka médií            | 0.06 až 0.25mm                                                              |
| Maximální šířka papíru    | 112mm                                                                       |

## Prostředí

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Provozní teplota | 4 až 35°C |
|------------------|-----------|

## Ostatní

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 1 rok |
|--------|-------|

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

