

Honeywell®

Odolný mobilní terminál ScanPal EDA51 - Android 10, 2D - SR, GSM, WLAN, WWAN, 4GB/64GB, NFC, USB KIT

Výkonný mobilní terminál ScanPal EDA51 je dokonalou kombinací integrovaného skenování, silné konektivity a intuitivního dotykového rozhraní v robustním, ergonomickém, ale i přesto lehkém těle. Vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!

Terminál ScanPal EDA51 je dalším zařízením z populární řady ScanPal společnosti Honeywell. EDA51 je lehký, avšak odolný mobilní počítač s dotykovým displejem postavený na platformě Android, s výkonným procesorem a vynikajícím skenerem schopným číst i poškozené kódy, splňující požadavky dnešní doby. Díky kompatibilitě s doplňky pro ScanPal EDA50 je ideálním nástupcem v řadě - ušetří vám celkové náklady a zvýší návratnost investic.



Barevná dotyková obrazovka a intuitivní ovládání zajistí pohodlné použití při práci stejně jako tradiční smartphone. Díky výkonné baterii mají vaši pracovníci k dispozici spolehlivé zařízení po celou pracovní dobu.

Klíčové vlastnosti:

- operační systém [Android s GMS](#)
- [Android Enterprise Recommended](#)
- výkonný osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ SDM450
- velký 5" dotykový displej s rozlišením 1280 x 720 HD
- výkonný skener pro zachycení i poškozených kódů Honeywell N6603 engine
- 13mpx fotoaparát s automatickým ostřením
- vysokokapacitní 4000mAh baterie zaručuje dlouhou výdrž terminálu
- zpětně kompatibilní s příslušenstvím (baterie a nabíječky) terminálu ScanPal EDA50
- vysoká odolnost terminálu - IP 64
- [čte DotCode](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Operační systém	Android 10
Paměť	4GB RAM, 64GB Flash
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, NFC, WiFi, LTE
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC) 128 GB
Komunikační rozhraní	micro USB
Typ displeje	5" HD 1280x720px , s LED podsvícením
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core
Indikace	Battery Status Indicator red/green/blue
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode

Optické

Snímač čárových kódů	Honeywell N6600 Slim Imager Engin
Fotoaparát	13 MPix
Senzory	akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor

Elektrické

Doba nabití baterie	12hod
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V

Mechanické

Rozměry	Šířka: 78.2mm, Výška: 157mm Délka: 16.9mm
Váha	272g

Prostředí

Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,2 m na beton, 300 otáček v bubnu z 0,5 m
Průmyslové krytí	IP64
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

