

Honeywell®

Odolný mobilní terminál ScanPal EDA51K - Android 10, GMS, 4GB/64GB, WLAN, S0703, kamera, numerická klávesnice

Mobilní terminál Honeywell EDA51K byl vytvořen pro každodenní firemní použití, vejde se pohodlně i do kapsy a bez problémů funguje i za snížených světelných podmínek. Disponuje kromě výborného poměru cena / výkon také rychlým osmijádrovým procesorem Qualcomm 1.8 GHz, průmyslovým krytím IP65, 13 mpx fotoaparátem, Bluetooth, Wi-Fi, dotykovým displejem, klávesnicí s 26 tlačítky a vyjímatelnou baterií s výdrží až 12 hodin na jedno nabití. To vše dělá z terminálu Honeywell EDA51K ideálního pomocníka na každý pracovní den.

Mobilní terminál Honeywell EDA51K je nákladově efektivní zařízení určené pro malé firmy k použití v lehkých skladech, distribučních centrech a maloobchodě. Díky snímači N6703 čte snadno čárové kódy, a to i poškozené.



Klíčové vlastnosti:

- kombinace klávesnice a dotykové obrazovky
- výkonný osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ 1,8 GHz
- ergonomický design dobře padnoucí do ruky
- dlouhá výdrž baterie na jedno nabití - až 12 hodin
- vhodný pro každodenní použití
- 13mpx fotoaparát s bleskem a automatickým ostřením
- IP krytí 65 - odolává určité úrovni prachu, vody, kapek, pádů, vibrací, vlhkosti, tepla, chladu a dokonce i statické elektřiny
- zpětně kompatibilní s příslušenstvím k EDA50K



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Paměť	4GB RAM, 64GB Flash
Operační systém	Android 10
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi
Typ CPU	Qualcomm 1.8 GHz octa-core
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC) 128 GB
Komunikační rozhraní	Type-C USB
Indikace	Battery Condition: Red/Green/BlueScan Indication: Red/Green light
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	4" WVGA 480x800, Transmissive, LED backlight
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Ovládání	26 kláves - numerická klávesnice, boční klávesy volume up/down, pravé a levé skenovací tlačítka, 3 funkční klávesy (Back, Home, Menu)
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio, Wi-Fi certified 802.11 a/b/g/n/ac

Optické

Fotoaparát	13 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Snímač čárových kódů	2D Imager , S0703
Senzory	akcelerometr, proximity senzor, světelný senzor

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V
----------------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 73mm, Výška: 24.5mm Délka: 164mm
Váha	300g

Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Průmyslové krytí	IP65
Elektrostatická odolnost	+9kV/kontaktně, +12kV/vzduchem

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

