

Honeywell®

PC42E-T Termotransferová tiskárna čárových kódů, 8 dots/mm, 203 dpi, USB, Ethernet, černá

Honeywell PC42E-T je kompaktní, rychlá stolní tiskárna štítků určená pro malé až střední objemy tisku v back-end a front-end aplikacích v maloobchodě, dopravě, logistice, lehkém průmyslu a skladování. Nabízí spolehlivý nepřetržitý provoz a podporuje termotransferový i přímý termální tisk. Dosahuje maximální rychlosti tisku 152 mm/s při rozlišení 203 dpi a 127 mm/s při rozlišení 300 dpi. Ke snadnému používání přispívá LED indikátor, tlačítko podávání pro snadnou obsluhu a sledování stavu tisku a tlačítko ECO pro snížení nákladů na štítky.

Promyšlená konstrukce tiskárny PC42E-T umožňuje snadné přepínání mezi dutinkami pásy o šířkách 0,5" a 1" a umožňuje použití více aplikací s jednou tiskárnou. K dispozici jsou různé možnosti připojení včetně integrovaného Ethernetu a USB host, stejně jako volitelný modul Wi-Fi a Bluetooth pro snadné nasazení a správu více tiskáren. Kromě toho lze PC42E-T vybavit řezačkou a odlepovacím zařízením pro různé typy papíru, podporuje Honeywell Printer Edge a je zpětně kompatibilní s příslušenstvím předchozího modelu PC42T.



Klíčové vlastnosti:

- 4" stolní tiskárna štítků pro střední objemy tisku
- velké okno pro sledování stavu spotřebního materiálu
- Max. rychlost tisku: 152 mm/s při 203 dpi a 127 mm/s při 300 dpi
- Tlačítko podávání, tlačítko ECO a LED indikátor
- USB a Ethernet; volitelně Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0 pro vzdálený tisk a správu zařízení
- Podporuje aplikaci Honeywell Printer Edge pro centralizovanou správu a monitorování sítě tiskáren v reálném čase



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Rychlost tisku	6ips , 152 mm/s
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	4826mm
Komunikační rozhraní	USB, Ethernet
Maximální šířka tisku	108mm
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Paměť	128MB Flash, 128 MB SDRAM
Písma	English and Extended Latin, Arabic, Baltic and Baltic Rim, Cyrillic, Greek, Hebrew, Thai, Turkish, Vietnamese and more with Monotype™ Universal Font Scaling Technology (UFST) and WorldType Layout Engine (WTLE)
Příkazová sada	Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML enabled for SAP® All and Oracle® WMS
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Senzory	černá značka, mezera, zářez
---------	-----------------------------

Elektrické

Napájení	Input: 90~264V voltage; Output: 24V DC, 2.5 A
----------	---

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 198mm, Výška: 168mm Délka: 273mm
Váha	2.04kg

Spotřební materiál

Max. délka barvicí pásky	300m 1" dutinka, 74m 0,5" dutinka
Maximální průměr kotouče	127mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální délka nálepky	9.6mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Šířka barvicí pásky	25.4 až 110mm

Dodání

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

