

Honeywell®

PC45T Termotransferová tiskárna čárových kódů - 8 dots/mm (203 dpi), disp., RTC, USB, USB Host, Ethernet

Honeywell PC45 je výkonná stolní tiskárna nové generace. Její konstrukce vychází z úspěšných a osvědčených tiskáren Datamax řady E a PC43 a nabízí bezproblémovou konektivitu a nejlepší výkon a spolehlivost ve své třídě. Tiskne štítky buď přímým termálním nebo termotransferovým tiskem s maximální rychlostí tisku až 203 mm/s.

Klíčové vlastnosti tiskárny PC45:



- můžete použít ½" nebo 1" dutinku pro vyšší produktivitu
- maximální rychlost tisku až 203 mm/sec (203dpi)
- možnosti připojení dle vybrané varianty tiskárny Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Ethernet, High-Speed USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232
- Honeywell Operational Intelligence a Printer Edge pro snadnou správu tiskárny
- možnost UHF RFID zapisovačky
- varianta pro zdravotnictví DRH (Disinfectant-Ready Housing)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	Ethernet, USB, USB Host
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Maximální šířka tisku	108mm
Rychlost tisku	203.2mm
Tiskové rozlišení	203dpi
Dotykový displej	Ano
Paměť	256MB RAM, 512 MB Flash
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	88,9 mm (3,5 in), 320x240 Color LCD touch screen

Elektrické

Napájení	Input: 100-240V AC/50-60 Hz, 1.5 A, Output: 24V DC, 3.15 S
----------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 212.9mm, Výška: 285.5mm Délka: 179.6mm
Váha	2.7kg

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	118mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Minimální délka nálepky	6.35mm
Průměr dutinky barvicí pásky	12.7mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm

Prostředí

Skladovací teplota	-20 až 70°C
Provozní teplota	0 až 45°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

