

Honeywell®

PD45 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300dpi

Průmyslová tiskárna štítků Honeywell PD45/PD45S má odolné kovové tělo a minimum mechanických částí, je tedy vhodná do náročnějších oblastí ve výrobě, logistice, maloobchodě i zdravotnictví. Je vybavena sofistikovanou průmyslovou tiskovou hlavou, která podporuje režimy termotransférového i přímého termálního tisku. Navíc je vybavena výkonným 800MHz procesorem Arm Cortex-A7.

Tiskárna PD45/PD45S nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro snadný a kvalitní tisk. Patentovaná technologie duálního polohovacího senzoru společnosti Honeywell podporuje funkci dynamického polohování, která zajišťuje minimální výšku štítku 5 mm a přesnost vertikální polohy 0,5 mm (PD45S) a 0,75 mm (PD45).



Dvě sady nastavitelných přítlačných lišt a dvojitá vodítka médií zajišťují přesné podávání papíru a pomáhají zabránit pomačkání pásky a znečištění tisku. Pro zvýšení uživatelského komfortu je tiskárna PD45S verze F vybavena 3,5" plně dotykovým barevným displejem LCD, verze C je vybavena 2,36" barevným LCD displejem s ovládacími tlačítky a tiskárna PD45 B má pouze tlačítko LED Feed. Díky velmi ergonomickému designu lze tiskovou hlavu snadno vyčistit a vyměnit. Přední snímač, který zajišťuje přesný tisk, lze také snadno vyjmout a usnadnit tak čištění a výměnu gumového válce.

Klíčové vlastnosti:

- Robustní a odolná konstrukce, velké boční skleněné okno
- Vynikající výkon
- Snadná obsluha
- Patentovaný duální senzor
- Technologie polohování - Calibration-free
- Operational Intelligence Ready
- One-key installation - snadná instalace ovladačů a konfigurace Windows

Představení tiskárny PD45:

VIDEO="DMS:6440"

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Maximální délka tisku	2200mm
Maximální šířka tisku	105.7mm
Ovládání	Feed button
Rychlost tisku	100mm/sec
Dotykový displej	Ne
Tiskové rozlišení	300dpi
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Paměť	128MB DDR3 SDRAM / 128 MB Flash, Multi-GB USB memory device
Typ CPU	Arm Cortex®-A7, 800M
Příkazová sada	Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2(ZPL-II), DPL; XML can be enabled for SAP All and Oracle WMS
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Senzory	detekce černé značky , Gap senzor
---------	-----------------------------------

Elektrické

Napájení	100V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz
----------	----------------------------------

Mechanické

Váha	9.25kg
Rozměry	Šířka: 249mm, Výška: 270mm Délka: 438mm
Barva	černá

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	114mm
Maximální průměr kotouče	203.2mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, perforované, vstupenky, visačky, leporelo
Minimální šířka papíru	20mm
Max. průměr barvicí pásky	80mm
Max. délka barvicí pásky	450m

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

