

Honeywell®

PM43 (Intermec) Průmyslová tiskárna čárových kódů TT, 203DPI, 4", LCD, USB, RS232, LAN

Řada robustních tiskáren Intermec PM43 obsahuje prvky, které zvyšují provozuschopnost a snižují náklady na údržbu. Silná celokovová konstrukce je ideální pro drsné průmyslové prostředí a kovové dveře s inovativním systémem západky zajišťují celkovou ochranu. Bez problémů lze rovněž tisknout malé čárové kódy, texty i obrázky, a to s vysokou přesností. Řadu PM43 přímo nahrazuje výkonnější řada PM45.

Tiskárny etiket PM43 od společnosti Intermec vynikají inovativní bezdotykovou konfigurací díky volitelnému vestavěnému čipu RFID. Vzhledem k tomu, že průmyslové tiskárny jsou dostupné s Wi-Fi a CCX-Certifikací s BT připojením, tiskárny PM43 pomáhají udržovat bezdrátovou integritu sítě. Tiskárny jsou dodávány s ethernetovým připojením, stejně tak jako se síťovým protokolem IPv6.



Monitorování zařízení nebylo nikdy jednodušší – každá tiskárna PM43 má webové stránky uloženy v tiskárně, které umožňují snadné nastavení, monitoring a konfiguraci pomocí kapesních zařízení, jako jsou kapesní počítače, tablety či chytré telefony.

Klíčové vlastnosti:

- robustní a odolná konstrukce
- snadná výměna tiskové hlavy a desky válce zcela bez použití nářadí
- tisk čárových kódů s dokonalou přesností
- velký intuitivní dotykový LCD displej
- bez nutnosti připojení k počítači



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, RS232, Ethernet, USB Host
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Metoda tisku	termotransferová
Maximální šířka tisku	108mm
Rychlost tisku	300mm/sec
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	4800mm
Paměť	128MB Flash memory, 128MB SDRAM, Multi-GB USB memory device (FAT16/FAT32)
Ovládání	barevný dotykový LCD panel
Příkazová sada	Emulace: C# for Printers, IPL, Direct Protocol, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled for SAP® All and Oracle® WMS
Dotykový displej	Ano

Optické

Senzory	detekce černé značky, detekce konce pásky, detekce konce média , GAP senzor
---------	---

Elektrické

Napájení	100 to 240V AC, 50 to 60 Hz
----------	-----------------------------

Mechanické

Váha	15.82kg
Rozměry	Šířka: 284mm, Výška: 295mm Délka: 483mm

Spotřební materiál

Maximální průměr kotouče	213mm
Typ médií	kotouč, leporelo, materiál s černou značkou, nekonečný pás, perforované, visačky, vstupenky
Minimální šířka papíru	19mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Průměr dutinky barvicí pásky	25mm
Maximální šířka papíru	114mm

Prostředí

Provozní teplota	5 ~ 40°C
------------------	----------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

