

Honeywell®

Stratos 2421 - pultový snímač 399mm, připraveno na váhu, diamantové sklo

Honeywell Stratos 2400 je 5-stranný, 360 ° snímač čárových kódů, který umí číst nekvalitní čárové kódy či kódy s vysokou hustotou a je vhodný do náročných, vysokoobjemových aplikací v maloobchodě, přičemž zajišťuje nepřetržitý provoz i nízké náklady na údržbu.

Pultový snímač čárových kódů Honeywell Stratos 2421 dokáže zvýšit produktivitu práce i ve velmi náročných aplikacích, jeho výhodou je možnost skenování v několika polohách, a to jak horizontálně, tak vertikálně. Díky nástrojům Stratos můžete maximalizovat návratnost svých investic.



Nástroje Stratos:

- **StratosSYNCTM Independent Scanning Planes:** Udržuje produktivitu a dobu provozuschopnosti prostřednictvím nezávislých skenovacích rovin
- **StratosSCHOOL Operator Training Software:** Zachycuje informace potřebné ke zlepšení snímací techniky a bezpečnosti obsluhy
- **StratosSWAPTM Pre-Aligned Optical Scanning Modules:** Minimalizuje prostoje a snižuje náklady na servis
- **StratosSTATS Productivity Analytical Software:** Poskytuje přehled klíčových datových bodů v reálném čase
- **Remote MasterMindTM Scanner Management Software:** Nabízí rychlé a pohodlné řešení pro IT správce, kteří chtějí spravovat všechny snímače uvnitř jejich sítě z jediného vzdáleného místa



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů, GS1-DataBar
----------------------------	--

Komunikační rozhraní	RS232
----------------------	-------

Optické

Rychlost čtení	5400 scans/sec
----------------	----------------

Rozlišení	4,5 mil (0,114 mm)
-----------	--------------------

Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
----------------	-------------------------------------

Snímač čárových kódů	Laser
----------------------	-------

Hloubka čtecího pole	H: 0 mm - 100 mm, V: 0 mm - 216 mm - 0,33 mm (13 mil) bar code
----------------------	--

Minimální kontrast kódu	35%
-------------------------	-----

Snímací rastr	54 řádků (38 řádků horizontálně, 16 řádků vertikálně)
---------------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 292mm, Výška: 130mm Délka: 399mm
---------	---

Prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C
------------------	-----------

Skladovací teplota	-40 až 60°C
--------------------	-------------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
-----------------------------------	----------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

