

# Honeywell®

## Stratos 2422 - pultový snímač 353mm, připraveno na váhu, diamantové sklo

Honeywell Stratos 2400 je 5-stranný, 360 ° snímač čárových kódů, který umí číst nekvalitní čárové kódy či kódy s vysokou hustotou a je vhodný do náročných, vysokoobjemových aplikací v maloobchodě, přičemž zajišťuje nepřetržitý provoz i nízké náklady na údržbu.

Pultový snímač čárových kódů Honeywell Stratos 2421 dokáže zvýšit produktivitu práce i ve velmi náročných aplikacích, jeho výhodou je možnost skenování v několika polohách, a to jak horizontálně, tak vertikálně. Díky nástrojům Stratos můžete maximalizovat návratnost svých investic.



### Nástroje Stratos:

- **StratosSYNCTM Independent Scanning Planes:** Udržuje produktivitu a dobu provozuschopnosti prostřednictvím nezávislých skenovacích rovin
- **StratosSCHOOL Operator Training Software:** Zachycuje informace potřebné ke zlepšení snímací techniky a bezpečnosti obsluhy
- **StratosSWAPTM Pre-Aligned Optical Scanning Modules:** Minimalizuje prostoje a snižuje náklady na servis
- **StratosSTATS Productivity Analytical Software:** Poskytuje přehled klíčových datových bodů v reálném čase
- **Remote MasterMindTM Scanner Management Software:** Nabízí rychlé a pohodlné řešení pro IT správce, kteří chtějí spravovat všechny snímače uvnitř jejich sítě z jediného vzdáleného místa



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | RS232                                        |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů, GS1-DataBar |

## Optické

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hloubka čtecího pole    | H: 0 mm - 100 mm, V: 0 mm - 216 mm - 0,33 mm (13 mil) bar code |
| Minimální kontrast kódu | 35%                                                            |
| Rozlišení               | 4,5 mil (0,114 mm)                                             |
| Rychlost čtení          | 5400 scans/sec                                                 |
| Snímací rastr           | 54 řádků (38 řádků horizontálně, 16 řádků vertikálně)          |
| Snímač čárových kódů    | Laser                                                          |
| Světelný zdroj          | viditelná laserová dioda VLD 650 nm                            |

## Mechanické

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 292mm, Výška: 130mm Délka: 353mm |
|---------|-----------------------------------------|

## Prostředí

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Provozní teplota                  | 0 až 40°C   |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95°C   |
| Skladovací teplota                | -40 až 60°C |

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

