

Far Field Anténa LHP (ETSI) (25.9 x 25.9 x 3.4 cm)

RFID antény Impinj s extrémně nízkým poměrem útlumu odrazu a axiálním poměrem umožňují dosáhnout maximální efektivity a výkonu za přijatelnou cenu. Antény jsou umístěny ve vysoce odolném krytu, který snadno odolá povětrnostním vlivům a UV záření. Levá i pravá verze kruhové polarizace.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Polarizace	LHCP
Frekvence	UHF: 865 - 868 MHz (EU)
Konektory	TNC Male

Elektrické

Zisk	8.5dBi
Šířka pásma	70° horizontálně
Šířka pásma	70° vertikálně
Útlum odrazu (VSWR)	1.5 :1
Jmenovitý odpor	50ohm
Axiální poměr	2dB
Směrový poměr	16dB

Mechanické

Rozměry	Šířka: 259mm, Výška: 259mm Délka: 34mm
Váha	910g

Prostředí

Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	-25 až 70°C

Ostatní

Certifikace	RoHS
-------------	------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

