

## Zebra LS3408FZ - samostatný snímač

Odolná, spolehlivá a výkonná laserová čtečka 1D čárových kódů, to je Motorola LS3408-FZ. Průmyslová ruční čtečka čárových kódů Symbol LS3408-FZ je určena do nejnáročnějších průmyslových aplikací s četným snímáním. Na rozdíl od běžných čteček je LS3408-FZ schopna dekodovat i silně poškozené čárové kódy a hůře vytištěné kódy (např. z jehličkových tiskáren) díky technologii fuzzy logic.

Možnost práce ve snímacím stojánku Intellistand, přechod mezi ručním módem a snímáním ve stojánku je automatický - čtečka sama detekuje své vložení do stojánku. Čtečka LS3408FZ podporuje připojení k různým typům hostitelů pouhou záměnou kabelu, tzv. kombinované rozhraní. Dále podporuje snímání všech běžných typů 1D čárových kódů včetně GS1 Databar a GTIN. Dvě velká LED okénka a velmi hlasitý 80 dB zvukový indikátor jsou vhodně umístěny a zajišťují to, že uživatel bez problémů rozpozná přečtení čárového kódu. Své využití najde čtečka LS3408FZ ve všech výrobních podnicích, obchodních domech, distribučních centrech a skladech. Díky své maximální spolehlivosti, výkonu, jednoduchosti a ergonomičnosti usnadňuje práci a zvyšuje její produktivitu.



### Klíčové vlastnosti průmyslové čtečky LS3408FZ:

- výborné snímací vlastnosti při čtení poškozených nebo hůře vytištěných čárových kódů díky technologii fuzzy logic
- odolnost proti opakovanému pádu z výšky 2 m na beton, krytí IP65
- ergonomické provedení vhodné pro intenzivní používání
- jednoduchá manipulace a minimální zaškolení obsluh
- výrazná světelná i zvuková indikace úspěšného přečtení kódu, nastavitelná hlasitost
- vyměnitelný kabel pro připojení k různým rozhraním
- okénko snímače je hlouběji usazeno ve snímací části, díky čemuž je chráněno před poškrábáním

# Technický popis

<b>Funkcionalita a ovládání</b>	
Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB, IBM-46xx
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
<b>Optické</b>	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Rychlost čtení	36scan/s
Snímač čárových kódů	Laser
<b>Elektrické</b>	
Napájení	4.5 ~ 12VDC
<b>Mechanické</b>	
Rozměry	Šířka: 122.5mm, Výška: 74.3mm, Délka: 186.5mm
Váha	350g
Barva	žlutá, světle šedá
<b>Prostředí</b>	
Provozní teplota	-30 až 50°C
Maximální okolní osvětlení	86111lux
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP65
<b>Ostatní</b>	
Certifikace	FCC Part 15B, ICES-003 Class B, IEC 60825-1: Class 2
Záruka ?	3 rok

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

