

## ≡ OPTICON

### M-10 všesměrová čtečka 1D/2D kódů, USB, černá

Opticon M10 je všesměrový snímač 1D a 2D kódů. Důmyslně promyšlený ergonomický design umožňuje používat skener tradičně na stole s nastavitelným stojanem, nebo pro ruční skenování. Snímač zabírá velmi málo místa.

Čtečka Opticon M10 podporuje čtení běžných 1D a 2D kódů. Kombinace působivého designu, snadného používání a jednoduchého nastavení činí z Opticonu M10 ideálního pomocníka. Hodí se zejména ke skenování kupónů z mobilních telefonů, vysokorychlostní skenování rychloobrátkových kódů, nebo čtení kódů na dokumentech např. v bankách a na poštách..Vynikající poměr ceny a výkonu Vás jistě přesvědčí ke koupi této všesměrové čtečky M10 od firmy Opticon.



Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).

#### Klíčové vlastnosti čtečky Opticon M10:

- čtení 1D a 2D kódů
- lze napájet z USB
- vysoká rychlost čtení
- plnohodnotný Český jazyk v základním nastavení
- skvělý poměr ceny a výkonu
- snímání autosense
- všesměrové snímání
- možnost náklonu snímače



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů  |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů  |
| Komunikační rozhraní       | RS232, USB                       |
| Indikace                   | 2 LED ( zelená, modrá, oranžová) |

## Optické

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
|----------------------|-----------|

## Elektrické

|          |          |
|----------|----------|
| Napájení | +5V ±10% |
|----------|----------|

## Mechanické

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Barva    | černá                                 |
| Materiál | ABS plast                             |
| Váha     | 250g                                  |
| Rozměry  | Šířka: 70mm, Výška: 72mm Délka: 139mm |

## Prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Elektrostatická odolnost            | ±15kV vzduchem       |
| Průmyslové krytí                    | IP52                 |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton |
| Provozní teplota                    | -5 až 45°C           |
| Skladovací teplota                  | -20 až 60°C          |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 20 až 85%            |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 20 až 90%            |
| Maximální okolní osvětlení          | 100000lux            |

## Ostatní

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Záruka      | 1 rok                   |
| Certifikace | CE, FCC (Class B), VCCI |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

