

Motorola, MC3190-Z Průmyslový mobilní počítač, laser, RFID, Wi-Fi, QVGA, WEH, rukojeť

Mobilní průmyslový terminál Motorola MC3190-Z nabízí nejen snímač čárových kódů, ale díky integrované čtečce RFID i výjimečný výkon a možnost čtení RFID tagů v jakékoliv poloze. Terminál je ideální kombinací vysokého výkonu, ergonomického designu a příznivé ceny. Je vhodný zejména pro efektivní sledování stavu zboží a inventarizaci majetku např. v kancelářích, obchodech nebo ve zdravotnictví.

Motorola MC3190-Z je dalším přírůstkem v rodině produktů Motorola, umožňujícím používání technologie RFID v pásmu UHF, které využívá v Evropě frekvenci 860 MHz. Jedná se o nejmenší a nejlehčí mobilní terminál s RFID čtečkou a patentovanou MAX RFID anténou v ručním provedení. Samozřejmostí je jednoduchá použitelnost v maloobchodním, velkoobchodním nebo průmyslovém odvětví. Pistolové provedení a nižší hmotnost předurčují tento model do nejširšího spektra aplikací pro RFID.



Hlavní vlastnosti Motoroly MC3190-Z:

- čtení RFID tagů
- robustní konstrukce
- univerzální využití
- vysoký výkon
- patentovaná MAX RFID anténa
- dlouhá výdrž baterie



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ displeje	3" QVGA barevný, s podsvícením
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Klávesnice	48 kláves, alfanumerická
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Operační systém	Windows® Embedded Handheld
Paměť	256MB DRAM
Paměť	1GB Flash
Frekvence	UHF: 865 - 868 MHz (EU)
Dotykový displej	Ano
Typy RFID transpondérů	EPC Gen 2
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Antény, anténní vstupy	integrovaná RFID anténa

Optické

Rozlišení	320x320 px
Snímač čárových kódů	Laser

Elektrické

Hlavní baterie	Vysokokapacitní: Li-Ion 4400 mAh, 3,7V
----------------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 162.6mm, Výška: 119.4mm Délka: 193.4mm
Váha	650g

Prostředí

Průmyslové krytí	IP54
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

