# MC3300 Mobilní terminál, rukojeť, 1D, Wi-Fi, BT, 29 kláves, Android

Další generace velmi úspěšné řady mobilních terminálů MC3000 má vše, co potřebujete k dnešnímu i budoucímu podnikání. Terminál nabízí vysoký výkon, lehký a ergonomický design, velkou dotykovou obrazovku či bezkonkurenční skenování. MC3300 - snadný způsob, jak obohatit vaše podnikání o pokročilé mobilní funkce a výhody, které nabízí operační systém Android pro business prostředí.

Přejděte na operační systém Android s mobilním počítačem, který vám nabídne ještě více. Ovládejte snadněji aplikace a přístup k pokročilým funkcím, poznejte celou řadu nových funkcí, používejte je díky TE (terminálová emulace) přímo v počítačích - jednoduše využívejte Zebra Mobility DNA naplno!

**Klíčové vlastnosti:**

- bezkonkurenční výkon skenování
- čte kódy špinavé, poškrábané, nekvalitně vytištěné či pod fólií
- lehké, komfortní a přesto odolné zařízení
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím pro MC3200
- Zebra Mobility DNA

# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth®, WiFi |
| Dotykový displej | Ano |
| Komunikační rozhraní | USB |
| Operační systém | Android |
| Paměť | 2GB RAM, 16GB Flash |
| Rozšiřující slot | Micro SD Card (SDHC) 32 GB |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Typ CPU | Qualcomm 8056 1,8 GHz Hexa-Core |
| Typ displeje | 4" WVGA color capacitive, Corning Gorilla Glass |
| Vlastnosti WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w |
| Zvuk | reproduktor , PPT Voice Support |
| **Optické** | |
| Senzory | akcelerometr, gyroskop |
| Snímač čárových kódů | Laser |
| **Elektrické** | |
| Hlavní baterie | Vysokokapacitní: Li-Ion 5200 mAh |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 74.7mm, Výška: 202.6mm Délka: 163.9mm |
| Váha | 505g |
| **Prostředí** | |
| Elektrostatická odolnost | ±20kV vzduchem, ±10kV kontaktně |
| Odolnost na nárazy | 1000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 1,5 m na beton |
| Provozní teplota | -20 až 50°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
| Průmyslové krytí | IP54 |
| Skladovací teplota | -40 až 70°C |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/