

# Honeywell®

## MK-5145 Eclipse laserová čtečka, USB, černá

Eclipse patří mezi nejlevnější laserové čtečky čárových kódů na trhu. Ke snímání doporučujeme zakoupit stojánek (viz kap. kabely, stojánky).

Honeywell MK-5145 Eclipse je jednořádková ruční laserová čtečka čárových kódů. Tato čtečka, vybavená patentovanou technologií CodeGate, může být používána v mnoha různých aplikacích. Technologie CodeGate dovoluje uživateli jednoduše zaměřit požadovaný čárový kód a dokončit přenos dat následným stisknutím tlačítka. Díky laserové technologii má snímač větší pracovní dosah a širší pole čtení, než klasické CCD snímače čárových kódů.



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Komunikační rozhraní       | USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation                                     |
| Nastavování                | pomocí speciálních čárových kódů                                                                                                |
| Jazyková podpora           | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Švédština, Španělština, Portugalština, Angličtina (US a UK), Belgicky              |

## Optické

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Snímač čárových kódů    | Laser                               |
| Hloubka čtecího pole    | 0-140 mm                            |
| Světelný zdroj          | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Minimální kontrast kódu | 35%                                 |
| Maximální šikmý úhel    | 50°                                 |
| Rychlost čtení          | 72scan/s                            |

## Elektrické

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Napájení           | +5V ±10% |
| Spotřeba v provozu | 675mW    |
| Spotřeba v klidu   | 125mW    |

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 51mm, Výška: 169mm Délka: 63mm |
| Váha    | 100g                                  |

## Prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C          |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%             |
| Provozní teplota                    | 0 až 40°C            |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton |

## Ostatní

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Certifikace | BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC |
|-------------|----------------------------------------|

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

