

Honeywell®

Honeywell

Eclipse patří mezi nejlevnější laserové čtečky čárových kódů na trhu. Ke snímači doporučujeme zakoupit stojánek (viz kap. kabely, stojánky).

Honeywell MK-5145 Eclipse je jednořádková ruční laserová čtečka čárových kódů. Tato čtečka, vybavená patentovanou technologií CodeGate, může být používána v mnoha různých aplikacích. Technologie CodeGate dovoluje uživateli jednoduše zaměřit požadovaný čárový kód a dokončit přenos dat následným stisknutím tlačítka. Díky laserové technologii má snímač větší pracovní dosah a širší pole čtení, než klasické CCD snímače čárových kódů.



Technický popis

| Funkcionalita a ovládání | |
|-------------------------------------|---|
| Komunikační rozhraní | USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Nastavování | pomocí speciálních čárových kódů |
| Jazyková podpora | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Švédština, Španělština, Portugalština, Angličtina (US a UK), Belgicky |
| Optické | |
| Světelný zdroj | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Hloubka čtecího pole ? | 0-140 mm |
| Rychlost čtení | 72scan/s |
| Minimální kontrast kódu | 35% |
| Maximální šikmý úhel | 50° |
| Snímač čárových kódů | Laser |
| Elektrické | |
| Napájení | +5V ±10% |
| Spotřeba v klidu | 125mW |
| Spotřeba v provozu | 675mW |
| Mechanické | |
| Rozměry | Šířka: 51mm, Výška: 169mm, Délka: 63mm |
| Váha | 100g |
| Prostředí | |
| Provozní teplota | 0 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Odolnost na nárazy | pád z 1,5 m na beton |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
| Ostatní | |
| Certifikace | BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC |

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

