

≡ OPTICON

OPL-6845 čtečka 1D kódů se stojánkem, USB

Ruční laserový snímač čárových kódů OPL-6845 najde své uplatnění všude, kde je potřeba kvalitní jednořádkový snímač s možností automatického spouštění ve stojánku. Pro ruční snímání čárových kódů je vybaven tlačítkem, po vložení do stojánku automaticky přejde do režimu beztláčtkového načítání kódů. Snímač je dodáván se stojánkem.

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Nastavování	internetová nastavovací příručka, pomocí speciálních čárových kódů
Komunikační rozhraní	RS232, USB, klávesnicové
Jazyková podpora	Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky

Optické

Hloubka čtecího pole	20-500 mm
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm, viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Maximální šikmý úhel	35°
Maximální úhel sklonu	50°
Rychlost čtení	100scan/s

Elektrické

Napájení	+5V ±10%
----------	----------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 159mm, Výška: 32mm Délka: 57mm
Váha	90g

Prostředí

Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton
Průmyslové krytí	IP42
Provozní teplota	-5 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

Ostatní

Záruka	1 rok
Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

