

≡ OPTICON

OPR-2001 čtečka 1D kódů se stojánkem, USB

Ruční laserová čtečka čárových kódů, tlačítkový i autosense mód, včetně stojánu, malé rozměry, nízká váha, vhodná k notebooku.

Laserové čtečky čárových kódů Opticon OPR-2001 jsou díky svým vlastnostem, velikosti, ceně a designu vhodné i pro použití v terénu (např. ve spojení s notebookem). Futuristický stojánek je již součástí dodávky = jedná se o standardní příslušenství.



Typy rozhraní: klávesnicové, RS232, USB.

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	LED (červená/zelená/oranžová), bzučák
Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Komunikační rozhraní	RS232, USB, klávesnicové
Jazyková podpora	Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Nastavování	internetová nastavovací příručka, pomocí speciálních čárových kódů

Optické

Hloubka čtecího pole	20-500 mm
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Maximální šikmý úhel	35°
Maximální úhel sklonu	50°
Rychlost čtení	100scan/s

Elektrické

Napájení	+5V ±10%
----------	----------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 31mm, Výška: 56mm Délka: 151mm
Váha	60g

Prostředí

Odolnost na vibrace	10-100 Hz s 2G po dobu 1h.
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Průmyslové krytí	IP42
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton
Provozní teplota	-5 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Maximální okolní osvětlení	3000lux

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

