

## ≡ OPTICON

### OPR-3201 čtečka 1D kódů, se stojánkem, USB-HID, bílá

Laserová čtečka OPR-3201 od firmy Opticon zaručuje spolehlivé skenování 1D čárových kódů. Vyznačuje se malou váhou, přesností skenování a stojánkem v ceně.

Součástí laserové čtečky OPR-3201 je kvalitní, robustní stojánek, díky kterému má čtečka širší využití a Vy volné ruce k práci. Přes svou nízkou váhu 80g je čtečka velice odolná i na pády z výšky. Čtečka má ergonomickou a velkou rukojeť, skvěle padnoucí do ruky. Lépe se s ní zaměřují snímané čárové kódy.



#### Klíčové vlastnosti čtečky OPR-3201:

- ultra lehká, ale odolná čtečka
- stojánek v ceně
- komunikační rozhraní USB, RS232
- ergonomický tvar rukojeti
- velmi nízká hmotnost 80g
- lze přepnout do režimu Autosense



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | USB-HID                         |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Indikace                   | LED (červená/zelená/oranžová)   |

## Optické

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Hloubka čtecího pole  | 20-550 mm                           |
| Minimální hodnota PCS | 0.35                                |
| Snímač čárových kódů  | Laser                               |
| Světelný zdroj        | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Rychlost čtení        | 100scan/s                           |
| Rozlišení             | 5 mil                               |

## Elektrické

|          |          |
|----------|----------|
| Napájení | +5V ±10% |
|----------|----------|

## Mechanické

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Barva    | bílá                                                               |
| Váha     | 80g , stojánek 385 g                                               |
| Materiál | ABS plast                                                          |
| Rozměry  | Šířka: 109mm, Výška: 556mm Délka: 149mm , stojánek: 146x106x298 mm |

## Prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Maximální okolní osvětlení          | 3000lux     |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 5 až 90%    |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 90%    |
| Průmyslové krytí                    | IP42        |
| Provozní teplota                    | -5 až 50°C  |
| Skladovací teplota                  | -20 až 60°C |

## Ostatní

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace              | CE, FCC, VCCI, JIS-C-6802 Class 2, FDA CDRH Class II, IEC 60825-1: Class 1 |
| Záruka                   | 1 rok                                                                      |
| Standardní příslušenství | stojánek                                                                   |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

