

OPTICON

EE-150R - elektronická cenovka 1,5"

Elektronické označování zboží (ESL) je systém, který využívají především obchodníci pro zobrazování cen produktů v regálech. Plně grafický displej může být dálkově aktualizován několikrát denně pomocí bezdrátové technologie. Automatizované systémy označování zboží snižují náklady - zvyšují rychlost označování a přesnost cen. Jaká je jednoznačná výhoda OPTICON ESL CENOVEK? U jiných firem platíte kromě ceny cenovky ještě paušální měsíční servisní poplatky, u cenovek OPTICON platíte pouze za zboží a nečekají vás již žádné paušální poplatky. Proto Váš náklad je jednoznačně předvídatelný a konečný.

EE-150R elektronická cenovka má plně grafický displej - s přidanou červenou barvou. Menší velikost těchto cenovek je vhodná zejména do menších prostorů, např. do lékáren. Díky vysokému kontrastu je možné číst čárové kódy z displeje pomocí normálního laserového snímače čárového kódu. Displej ESL spotřebovává energii z baterií pouze při bezdrátovém přenosu a aktualizaci dat, Opticon garantuje extrémně dlouhou životnost baterií - až 4 roky při aktualizaci cenovky 4x za den!



Hlavní výhody použití elektronických cenovek:

- rychlost označování / změny cen zboží
- vždy aktuální a přesná cena zboží
- profesionální vzhled prodejního prostoru
- dobrá čitelnost textů, vysoký kontrast displeje
- bezdrátová technologie
- dlouhá životnost baterií, nízká spotřeba

Jak to funguje:

- 1) Použijte např. [Opticon H21](#) a sejměte čárový kód z elektronické cenovky Opticon ESL.
- 2) Změňte název produktu, cenu, nebo zadejte slevu v přenosném terminálu.
- 3) Pošlete aktualizované informace na server - kdykoliv, rychle, přesně.

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ displeje	1.5" EPD, 152 x 152 pixels, 140 dpi , aktivní oblast 27,51 x 27,51 mm
Typ CPU	CC2533-F96, 8051 core 8-bit MCU
Paměť	INTERNAL ROM: 96 kB, INTERNAL RAM: 6 kB
Komunikační rozhraní	IEEE 802.15.4 , 2.4 GHz

Elektrické

Výdrž hlavní baterie	4 roky (4 aktualizace/den)
Napájení	1x CR2450

Mechanické

Váha	22.3g
Rozměry	Šířka: 45.5mm, Výška: 39.9mm Délka: 14.9mm

Prostředí

Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 60%

Ostatní

Certifikace	CE, FCC, RoHS, REACH, EN 60950-1, EN 55022, EN 55024, IEC 60950-1
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

