

≡ OPTICON

EE-293R - elektronická cenovka 2,9"

Elektronické označování zboží (ESL) je systém, který využívají především obchodníci pro zobrazování cen produktů v regálech. Plně grafický displej může být dálkově aktualizován několikrát denně pomocí bezdrátové technologie. Automatizované systémy označování zboží snižují náklady - zvyšují rychlost označování a přesnost cen. Jaká je jednoznačná výhoda OPTICON ESL CENOVEK? U jiných firem platíte kromě ceny cenovky ještě paušální měsíční servisní poplatky, u cenovek OPTICON platíte pouze za zboží a nečekají vás již žádné paušální poplatky. Proto Váš náklad je jednoznačně předvídatelný a konečný.

EE-293R elektronická cenovka má plně grafický displej s vysokým rozlišením a s přidanou červenou barvou. Díky vysokému kontrastu displeje je možné číst čárové kódy pomocí normálního laserového snímače čárového kódu.



Displej ESL spotřebovává energii z baterií pouze při bezdrátovém přenosu a aktualizaci dat, Opticon garantuje extrémně dlouhou životnost baterií - až 5 let při aktualizaci cenovky 2x za den!

Hlavní výhody použití elektronických cenovek:

- rychlost označování / změny cen zboží
- vždy aktuální a přesná cena zboží
- profesionální vzhled prodejního prostoru
- dobrá čitelnost textů, vysoký kontrast displeje
- bezdrátová technologie
- dlouhá životnost baterií, nízká spotřeba

Jak to funguje:

- 1) Použijte např. [Opticon H21](#) a sejměte čárový kód z elektronické cenovky Opticon ESL.
- 2) Změňte název produktu, cenu, nebo zadejte slevu v přenosném terminálu.
- 3) Pošlete aktualizované informace na server - kdykoliv, rychle, přesně.

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	IEEE 802.15.4 , 2.4 GHz
Paměť	Internal ROM: 128 kB, Internal RAM: 8 KB
Typ CPU	8051 8-bit MCU
Typ displeje	2.9" EPD, 296 x 128 pixels, 112 dpi , aktivní oblast 66,9 x 29,06 mm

Elektrické

Napájení	2x CR2450 Lithium primary batteries
Výdrž hlavní baterie	5 let (2 aktualizace/den)

Mechanické

Rozměry	Šířka: 92.3mm, Výška: 42.2mm Délka: 11.5mm
Váha	47.8g

Prostředí

Skladovací teplota	-20 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 60%
Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	0 až 40°C

Ostatní

Certifikace	FCC, RoHS, WEEE, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, EN 55024
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

