

≡ OPTICON

EE-420R - elektronická cenovka 4,2"

Elektronické označování zboží (ESL) je systém, který využívají především obchodníci pro zobrazování cen produktů v regálech. Plně grafický displej může být dálkově aktualizován několikrát denně pomocí bezdrátové technologie. Automatizované systémy označování zboží snižují náklady - zvyšují rychlost označování a přesnost cen. Jaká je jednoznačná výhoda OPTICON ESL CENOVEK? U jiných firem platíte kromě ceny cenovky ještě paušální měsíční servisní poplatky, u cenovek OPTICON platíte pouze za zboží a nečekají vás již žádné paušální poplatky. Proto Váš náklad je jednoznačně předvídatelný a konečný.

EE-420R elektronická cenovka má plně grafický displej s vysokým rozlišením a s přidanou červenou barvou. Díky vysokému kontrastu displeje je možné číst čárové kódy pomocí normálního laserového snímače čárového kódu.



Displej ESL spotřebovává energii z baterií pouze při bezdrátovém přenosu a aktualizaci dat, Opticon garantuje extrémně dlouhou životnost baterií - až 5 let při aktualizaci cenovky 2x za den!

Hlavní výhody použití elektronických cenovek:

- rychlost označování / změny cen zboží
- vždy aktuální a přesná cena zboží
- profesionální vzhled prodejního prostoru
- dobrá čitelnost textů, vysoký kontrast displeje
- bezdrátová technologie
- dlouhá životnost baterií, nízká spotřeba

Jak to funguje:

- 1) Použijte např. [Opticon H21](#) a sejměte čárový kód z elektronické cenovky Opticon ESL.
- 2) Změňte název produktu, cenu, nebo zadejte slevu v přenosném terminálu.
- 3) Pošlete aktualizované informace na server - kdykoliv, rychle, přesně.

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ displeje	4.2" EPD, 400 x 300 pixels, 120 dpi , aktivní oblast 84,8 x 63,6 mm
Typ CPU	8051 core 8-bit MCU
Paměť	Internal ROM: 256 kB, Internal RAM: 8 KB
Komunikační rozhraní	IEEE 802.15.4 , 2.4 GHz

Elektrické

Výdrž hlavní baterie	5 let (2 aktualizace/den)
Napájení	2x AAA alkaline baterie

Mechanické

Váha	101g
Rozměry	Šířka: 101mm, Výška: 93mm Délka: 16mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 60°C

Ostatní

Certifikace	CE, FCC, RoHS, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, EN 55024
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

