

≡ OPTICON

Opticon OPx-3301 - jen komunikační a dobíjecí jednotka, černá, USB+RS232

Komunikační a dobíjecí jednotka pro snímače OPR-3301 a OPI-3301.

Bezdrátová čtečka OPR-3301 je speciálně navržena pro ergonomické snímání. Díky pistolové rukojeti a malé váze přirozeně padne do ruky, což umožňuje pohodlné používání po celý den.



OPR-3301 využívá technologii Bluetooth, která umožňuje snímat data a okamžitě je předávat do systému, popřípadě, když je zařízení mimo dosah, uložit nasnímané čárové kódy do paměti a odeslat je později. Tím se zabrání ztrátě dat a zvýší se efektivita práce.

Odolný kryt čtečky zajišťuje spolehlivý provoz i v náročnějších provozech a poskytuje ochranu před pádem na beton z výšky až 2 metrů. V balení u komunikační a dobíjecí jednotky jsou kabely pro obě nastavitelná rozhraní - RS232, USB-HID.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	LED(červená/zelená/modrá), bzučák
Komunikační rozhraní	RS232, USB, klávesnicové
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Paměť	1 MB flashROM / 1 MB SDRAM
Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Jazyková podpora	Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Dosah signálu	10m
Profily bluetooth	HID, SPP
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II compliance v2.1
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	20-500 mm
Rychlost čtení	100scan/s
Rozlišení	5 mil
Maximální šikmý úhel	35°
Maximální úhel sklonu	50°
Snímač čárových kódů	2D Imager
Minimální hodnota PCS	0.45
Elektrické	
Spotřeba v klidu	150mA
Spotřeba v provozu	300mA
Hlavní baterie	Li-Ion 1100 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	10hod
Doba nabití baterie	3hod
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 113mm, Výška: 56mm, Délka: 137mm
Váha	110g
Materiál	ABS plast
Barva	černá
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-25 až 60°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%

Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%
Průmyslové krytí ?	IP42
Ostatní	
Certifikace	CE, FCC, Laser Class: CDRH Class II, RoHS, VCCI
Záruka ?	2 roky

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

