

Honeywell®

Honeywell PC42D - stolní termo tiskárna štítků bez použití termotransferové pásky, 203dpi, USB

Kompaktní tiskárna PC42d štítků s přímým tepelným tiskem Honeywell je nejvhodnější pro nízké až střední objemy tisku. Výkonný procesor ARM926 400 MHz umožňuje efektivní zpracování tiskových úloh. V kombinaci s rozlišením tisku 203 dpi a maximální rychlostí tisku 100mm/s je ideálním zařízením pro vytváření elektronických nákladních listů v oblasti expresní a logistické dopravy, laboratorních štítků a náramků pro pacienty, cenových značek nebo účtenek v maloobchodních prodejnách.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB, USB Host
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Metoda tisku	přímá termální
Maximální šířka tisku	104mm
Rychlost tisku	100mm/sec(4 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Paměť	64MB DRAM, 128 MB Flash
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Elektrické	
Napájení	100-240V, 1.5A, 50-60Hz
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 184mm, Výška: 174mm, Délka: 222.5mm
Váha	1.5kg
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	110mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimální délka nálepky	9.6mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	15 až 80%

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

