

PowerScan PD9130 snímač čárových kódů, USB KIT

Datalogic PowerScan 9130 je průmyslový snímač s vynikající schopností čtení 1D kódů. Přináší inovativní technologii, která zavádí zelenou skenovací linku se stejnou definicí jako laserový paprsek, a to se všemi výhodami lineárního imageru.

PowerScan™ PD9130 je nejmodernějším průmyslovým snímačem společnosti Datalogic. Bylo prokázáno, že zelená skenovací linka je uživatelsky příjemná na oči, a tím méně problematická pro uživatele při dlouhodobém skenování. Snímač byl testován, aby odolal extrémnímu prostředí, což nasvědčuje vysoká hodnota průmyslového krytí. Je plně podporován konfiguračním programem Datalogic Aladdin™ poskytujícím uživatelsky přívětivé rozhraní pro spouštění a programování zařízení. Všechny modely mají multi-interface rozhraní: RS-232, klávesnice a USB.



Klíčové vlastnosti:

- ergonomický tvar s vyváženou hmotností pro komfortní obsluhu při náročných operacích
- inovativní skenovací technologie
- technologie 3GL (3 Green Lights) pro vynikající zpětnou vazbu správného čtení
- intuitivní čtení v případě, kdy je snímač ve stojánku
- vysoké průmyslové krytí IP65
- kovové očko pro zavěšení

YOUTUBE="EiUIkNRZOcl"



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Beeper, Datalogic Three Green Lights, Good Read Feedback, Datalogic 'Green Spot' on the Code, Dual Good Read LEDs
Komunikační rozhraní	Multi-interface - RS232/KBW/USB
Symboliky 1D čárových kódů	GS1-DataBar, UPC/EAN, ISBN/ISSN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 32, Code 32, Codablock F, Datalogic 2 of 5, IATA Code, Follet 2/5

Optické

Hloubka čtecího pole	2 - 230 cm
Rozlišení	2,5 mil
Minimální kontrast kódu	15%
Snímač čárových kódů	1D Imager
Světelný zdroj	zelená LED

Elektrické

Napájení	440 mA, 4.5 V, 380 mA, 5 V, 75 mA, 30 V, Vstup: 4.5 - 30 VDC
----------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 76mm, Výška: 212mm Délka: 110mm
Váha	340g

Prostředí

Odolnost na nárazy	50 pádů z 2 m na beton
Elektrostatická odolnost	±20kV vzduchem
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Průmyslové krytí	IP65
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C

Ostatní

Doporučený software	Datalogic Aladdin™ ke stažení zdarma
---------------------	--------------------------------------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

