

PowerScan PD9530 snímač 1D/2D kódů, USB KIT

Datalogic PowerScan 9530 je kabelová čtečka s vylepšenou technologií pro čtení kódů zajišťující zlepšenou viditelnost, je uživatelsky přívětivá a nabízí vysoké průmyslové krytí IP65.

Datalogic PowerScan PD9500 s vynikajícími optickými vlastnostmi je schopen číst 1D i 2D kódy v závislosti na jejich rozlišení ze vzdálenosti více než 1 m. Uživatelský komfort je zaručen díky ergonomii skeneru, tedy rukojeti, dobře vyvážené hmotnosti a intuitivnímu zaměřovacímu systému. Ten snižuje nepřírozený pohyb zápěstí během dlouhých pracovních směn. Snímače kódů PowerScan PD9500 používají mírně pulsující bílé světlo. Je velmi jemné na oči a méně problematické pro uživatele při dlouhodobém a náročném skenování.



Tento ruční skener je k dispozici ve dvou typech pro splnění specifických potřeb každého zákazníka. Model PD9530-HP (High Performance) je díky pokročilé optice model univerzální, kombinuje čtecí schopnosti s vysokým rozlišením čárového kódu a široký úhel snímání při zachování mimořádné hloubky ostrosti.

Aplikace:

Ruční průmyslové snímače kódů Datalogic PowerScan PD9500 je využitelný zejména ve výrobních závodech, skladech, dopravě a logistických centrech při řízení a sledování toku zboží a zásob.

Klíčové vlastnosti:

- Rychlé všesměrové čtení až do 1 m
- Kabelový 1D i 2D plošný snímač s technologií tří zelených světél Datalogic 3GLGreen Spot
- Nový zaměřovací rámečkový systém využívající při snímání měkké bílé světlo
- Technologie detekce pohybu Motionix™ společnosti Datalogic
- Vysoké průmyslové krytí: IP65



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů, UPCA, UPCE
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR code, MicroPDF417, PDF417, GS1 DataBar Composite Code

Optické

Hloubka čtecího pole	2 - 110 cm
Snímač čárových kódů	2D Imager
Maximální šikmý úhel	40°
Maximální úhel sklonu	40°
Rozlišení	2,5 mil 1D, 4 mil 2D
Minimální kontrast kódu	15%

Elektrické

Spotřeba v provozu	335mA
Napájení	+5 VDC ±10%
Spotřeba v klidu	180mA

Mechanické

Rozměry	Šířka: 212mm, Výška: 110mm Délka: 74mm
Váha	330g

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	100000lux
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní teplota	-20 až 50°C
Průmyslové krytí	IP65
Elektrostatická odolnost	±20kV vzduchem
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Odolnost na nárazy	50 pádů z 2 m na beton

Ostatní

Standardní příslušenství	komunikační a dobíjecí jednotka
Certifikace	REACH, RoHS, IEC 60825-1: Class 2, IEC 62471 Exempt

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

