

## Intermec Intermec PM43 - Tlačiareň etikiet, TT, 300DPI, 4 ", LCD, USB, RS232, LAN

Intermec PM43 je priemyselná tlačiareň strednej triedy, ideálne pre širokú škálu aplikácií v rámci distribučného centra, skladových a výrobných prostredia. Výhoda oproti konkurenčným modelom je v rýchlosti nasadenia. Hodí sa do každého prostredia, kde môže uľahčiť prevádzkovým nákladom. Modely majú veľký farebný displej s viacjazyčným menu s veľmi príjemným užívateľským rozhraním.

Tlačiareň etikiet PM43 od spoločnosti Intermec vyniká inovatívne bezdotykovou konfiguráciou vďaka voliteľnému vstavanému čipu RFID. Vzhľadom k tomu, že priemyselné tlačiarne sú dostupné s Wi-Fi a CCX-Certifikáciou s BT pripojením, tlačiareň PM43 pomáha udržiavať bezdrôtovú integritu siete. Tlačiareň je dodávaná s ethernetovým pripojením, rovnako tak ako so sieťovým protokolom IPv6. Táto robustná tlačiareň obsahuje prvky, ktoré zvyšujú prevádzkyschopnosť a znižujú náklady na údržbu. Silná celokovová konštrukcia je ideálna pre drsné priemyselné prostredie a kovové dvere s inovatívnym systémom západky zabezpečujú celkovú ochranu. Bez problémov možno tiež tlačiť malé čiarové kódy, texty i obrázky, a to s vysokou presnosťou. Monitorovanie zariadení nebolo nikdy jednoduchšie - každá tlačiareň PM43 má webové stránky uložené v tlačiarňi, ktoré umožňujú jednoduché nastavenie, monitoring a konfiguráciu pomocou vreckových zariadení, ako sú vreckové počítače, tablety či chytré telefóny.



### Kľúčové vlastnosti tlačiarne PM43:

- kompaktné vyhotovenie - veľmi odolná konštrukcia - možnosť konfigurácie "No-touch" - najrýchlejší výkon vo svojej triede - ideálny pre širokú škálu aplikácií - užívateľsky prívetivá - 4 "veľký, farebný d



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládanie

Komunikačné rozhranie	USB, RS232, Ethernet
Symboliky 1D čiarových kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov
Metóda tlače	priama termálna, termotransferová
Rýchlosť tlače	300mm/sec(12 ips)
Tlačové rozlíšenie	300dpi
Pamäť	128MB Flash, 128MB DRAM
Symboliky 2D kódov	všetky štandardné typy 2D-kódov
Typ displeja	4" LCD

## Optické

Senzory	detekcia konca pásky, detekcia otvorenia tlačovej hlavy, odrazový, priesvitový
---------	--

## Elektrické

Napájanie	100-240V, 50-60Hz
-----------	-------------------

## Mechanické

Rozmery	Šírka: 483mm, Výška: 284mm, Dĺžka: 295mm
---------	--

Váha	15.8kg
------	--------

Farba	strieborná
-------	------------

## Spotrebný materiál

Maximálna šírka papiera	114mm
-------------------------	-------

Maximálny priemer kotúča	80mm
--------------------------	------

Typ médií	materiál s čiernou značkou, se zárezom, nekonečný pás, leporelo, kotúč
-----------	--

Minimálna šírka papiera	19mm
-------------------------	------

Max. dĺžka farbiacej pásky	450m
----------------------------	------

Hrúbka médií	0.03 až 0.104mm
--------------	-----------------

## Prostredie

Prevádzková teplota	5 až 40°C
---------------------	-----------

Skladovacia teplota	-20 až 70°C
---------------------	-------------

Relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)	20 až 80%
------------------------------------	-----------

## Ďalšie

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

+420 737 274 952

codeware@codeware.cz

<https://eshop.codeware.cz/>

