CODEWARE
no more searching

OPTICON

# PX-20 mini data kolektor, 2D, Bluetooth

Opticon PX-20 je nejmenší programovatelná 2D čtečka čárových kódů. Disponuje zabudovaným 2D scannerem umožňujícím kvalitní a rychlé snímání dat. Ke skvělým funkčním vlastnostem a extrémně dlouhé výdrži přidává také odolnost fyzickou, a je proto ideální pro práci v terénu.

**Klíčové vlastnosti:**




- výdrž baterie 35 hodin
- prakticky nerozbitná při pádu z výšky až 1,8 metru
- jednoduché nastavení
- snadné propojení se systémy Android, Apple, Blackberry nebo Windows Mobile
- malé rozměry a nízká hmotnost
- vhodná do mobilních aplikací pro maloobchod, prodej a služby, sledování majetku či evidenci návštěvníků a zásob
- nnímač lze používat jako permanentně připojený kabelem v režimu USB-HID - nastavovací kód najdete ve znalostní bázi

Párování čtečky s OS Android:
YOUTUBE='tcTFhp6dkXY'

Párování čtečky s OS Windows 10:
YOUTUBE='EftxAvjJOrc'

Párování čtečky s OS Windows 7:
YOUTUBE='hVgHLq8tN3E



# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Operační systém | proprietární |
| Komunikační rozhraní | USB, Bluetooth 2.1 |
| Symboliky 2D kódů | Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR code |
| **Elektrické** | |
| Výdrž hlavní baterie | 20hod /35 hod Bluetooth on/off |
| **Mechanické** | |
| Váha | 40g |
| Materiál | ABS plast |
| Barva | černá |
| Rozměry | Šířka: 34mm, Výška: 15mm Délka: 71mm |
| **Prostředí** | |
| Odolnost na nárazy | pád z 1,8 m na beton |
| Průmyslové krytí | IP54 |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 20 až 85% |
| Provozní teplota | -10 až 50°C |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 20 až 85% |
| Skladovací teplota | -20 až 60°C |
| **Ostatní** | |
| Záruka | 1 rok |
| Standardní příslušenství | poutko na ruku, USB kabel |



**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/