

OPTICON

PX-36, 1D/2D data kolektor s LCD displejem, Bluetooth, IrDA

Data kolektor Opticon PX-36 má vše, co potřebujete k pohodlnému snímání čárových kódů. Samozřejmostí je rychlý 32-bitový procesor, čtečka 1D i 2D kódů, průmyslové krytí IP54, nebo přehledný podsvícený LCD displej, kde lze pohodlně číst až 10 řádků najednou.

Ergonomický tvar kolektoru PX-36 poskytuje pohodlné používání. Kolektor poskytuje rychlé a vysoce efektivní zadávání dat a zpracování v mnoha aplikacích. Numerická klávesnice umožňuje uživateli procházet nahranou aplikací a přidat informace do skenovaných dat.



Klíčové vlastnosti datového kolektoru opticon PX-36:

- Průmyslové krytí IP54
- 2D imager
- Snadno čitelný podsvícený LCD displej
- Bluetooth 4.0
- Průhledná (alfa) numerická klávesnice
- Bez operačního systému
- Alfnumerická klávesnice



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ CPU	32-bit RISC
Paměť	512Kb SRAM 1 MB
Typ displeje	LCD grafický, s podsvícením
Klávesnice	18 kláves, alfanumerická
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Komunikační rozhraní	Bluetooth 4.0

Optické

Rozlišení	112x64 px
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
Výdrž hlavní baterie	10hod
Doba nabití baterie	7hod

Mechanické

Barva	černá
Materiál	ABS plast
Váha	115g
Rozměry	Šířka: 44mm, Výška: 140mm Délka: 25mm

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Průmyslové krytí	IP54
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Maximální okolní osvětlení	100000lux

Ostatní

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

