

QuickScan QBT2430: bezdrátový snímač 1D/2D kódů, USB KIT, černý

Datalogic QuickScan QBT2430 je bezdrátová čtečka s prostorovým 2D snímáním, odolným tělem, vybavená přesným zaměřovacím systémem. Poskytuje tak rychlé a spolehlivé skenování za přijatelnou cenu.

Snímač čárových kódů QuickScan od společnosti Datalogic je vybaven novým osvětlením a zaměřovacím systémem. Byl vyvinut tak, aby přispěl ke snížení „vizuálního“ stresu pracovníka během skenování. Skládá se z tmavě červeného osvětlení v kombinaci s dvěma modrými LED trojúhelníky, které ukazují cíleně na čárový kód. Díky této technologii snímač čárových kódů přispívá k nízké únavě očí a zajišťuje nejvyšší efektivitu obsluhy. Zároveň dokáže číst 2D kódy z displeje mobilních telefonů a tabletů. Provozní teplota snímače čárových kódů Datalogic QuickScan je 0 °C až 50 °C, odolnost vůči pádu 1,5 m a třída krytí IP42.



Aplikace:

Snímač čárových kódů Datalogic QuickScan je využitelný v maloobchodě a skladech, ale rovněž i v bankách, na poštách i na úřadech.

Klíčové vlastnosti:

- jednoduchá, uživatelsky přívětivá obsluha, vyměnitelná dlouhotrvající baterie
- bezdrátová technologie Bluetooth® s dosahem až 25 m
- mechanismus západky zajišťuje čtečku v základně a poskytuje tak stabilitu při použití na vozících



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů, UPC/EAN/JAN
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 2D kódů	Data Matrix, Aztec, MaxiCode, QR code, GS1 DataBar Composite Code, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v3.0 2.4 GHz
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Indikace	LED, Datalogic Green Spot technologie , bzučák

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	65°
Rozlišení	4 mil
Hloubka čtecího pole	50-350 mm
Minimální kontrast kódu	25%
Světelný zdroj	modrá LED, červená LED 610-650 nm

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 1400 mAh
----------------	-------------------------------------

Mechanické

Váha	200g , 230 g základna
Rozměry	Šířka: 163mm, Výška: 91mm Délka: 41mm

Prostředí

Průmyslové krytí	IP42
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton

Ostatné

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

