

Datalogic QuickScan, bezdrôtová čítačka, KIT: USB, BT, 1D/2D, základna

Datalogic QuickScan QBT2430 je bezdrôtová čítačka s priestorovým 2D snímaním, odolným telom, vybavená presným zameriavacím systémom. Poskytuje tak rýchle a spoľahlivé skenovanie za prijateľnú cenu.

Snímač čiarových kódov QuickScan od spoločnosti Datalogic je vybavený novým osvetlením a zameriavacím systémom. Bol vyvinutý tak, aby prispel k zníženiu "vizuálneho" stresu pracovníka počas skenovania. Skladá sa z tmavo červeného osvetlenia v kombinácii s dvoma modrými LED trojuholníkmi, ktoré ukazujú cieľne na čiarový kód. Vďaka tejto technológii snímač čiarových kódov prispieva k nízkej únave očí a zabezpečuje najvyššiu efektivitu obsluhy. Zároveň dokáže čítať 2D kódy z displeja mobilných telefónov a tabletov. Prevádzková teplota snímače čiarových kódov Datalogic QuickScan je 0 ° C až 50 ° C, odolnosť voči pádu 1,5 m a trieda krytia IP42.



Aplikácia:

Snímač čiarových kódov Datalogic QuickScan je využiteľný v maloobchode a skladoch, ale rovnako aj v bankách, na poštách aj na úradoch.

Kľúčové vlastnosti

- jednoduchá, užívateľsky prívetivá obsluha, vymeniteľná dlhotrvajúci batér
- ie bezdrôtová technológia Bluetooth® s dosahom až 2
- 5 m mechanizmus západky zaisťuje čítačku v základni a poskytuje tak stabilitu pri použití na vo



Technický popis

Funkcionalita a ovládanie

Indikácia	LED, Datalogic Green Spot technologie, bzučiak
Komunikačné rozhranie	USB
Symboliky 1D čiarových kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov, UPC/EAN/JAN
Symboliky 2D kódov	Data Matrix, Aztec, MaxiCode, QR code, GS1 DataBar Composite Code, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code
Bezdrôtová komunikácia	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v3.0 2.4 GHz

Optické

Svetelný zdroj	modrá LED, červená LED 610-650 nm
Hĺbka čítacieho poľa ?	50-350 mm
Rozlíšenie	4 mil
Minimálny kontrast kódu	25%
Maximálny šikmý uhol	60°
Maximálny uhol sklonu	65°
Snímač čiarových kódov	2D Imager

Elektrické

Hlavná batéria	Dobíjateľná Li-Ion batéria 1400 mAh
----------------	-------------------------------------

Mechanické

Rozmery	Šírka: 163mm, Výška: 91mm, Dĺžka: 41mm
Váha	200g, 230 g základna

Prostredie

Prevádzková teplota	0 až 50°C
Skladovacia teplota	-40 až 70°C
Maximálne okolné osvetlenie	100000lux
Odolnosť na nárazy	opakované pády z 1,5 m na betón
Skladovacia vlhkosť (nekondenzujúca)	5 až 95%
Elektrostatická odolnosť	±15kV vzduchom
Priemyselné krytie ?	IP42

Ďalšie

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

