



RFD40 RFID UHF Standard nástavec pro mobilní terminály, 865MHz-868MHz

RFD40 UHF RFID Standard Sled umožňuje pracovníkům v maloobchodě, pohostinství a zdravotnictví pracovat efektivněji. Díky schopnosti načíst více tagů za sekundu bude vaše inventarizace zásob rychlejší a efektivnější. Toto moderní zařízení, které se připojí k nejnovějším mobilním počítačům Zebra podporujícím funkci eConnex™, vám umožní přizpůsobit se novým a rozvíjejícím se technologiím. Dosáhněte flexibility a připojení, které potřebujete, abyste byli efektivnější a rychle se přizpůsobili novým a vznikajícím technologiím.

Klíčové vlastnosti:



- Konektivita nové generace – s novou technologií eConnex, která umožňuje snap-and-go párování
- Bezkonkurenční účinnost – rychlost čtení více než 1300 tagů za sekundu, rozsah čtení 20 stop a ultra přesný vyhledávač položek
- Adaptivní řešení – RFD40 je kompatibilní pro současná mobilní zařízení Zebra a je připraven i na nová zařízení
- Odolnost – krytí IP54 a rozšířený rozsah provozních teplot -10°C až + 50°C splní náročné potřeby vašeho pracoviště
- Využití – maloobchod, velkoobchod, sklady, veřejná správa, zdravotnictví

YOUTUBE='ltHi2eNUAGY'

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Frekvence	EU: 865-868MHz; 0 — 30 dBm (EIRP)
Ovládání	Uživatelsky programovatelná spoušť (3 funkce)
Indikace	Decode LEDs, Battery Status LED, bzučák
Komunikační rozhraní	USB, USB-C, 8-pin připojení
Čtecí/zapisovací vzdálenost	6m
Typy RFID transpondérů	FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55035; EN 55032 Class B

Optické

Rychlost čtení	tag/sec
----------------	---------

Elektrické

Hlavní baterie	Quick-Release, PowerPrecision+ Li-Ion 7000 mAh battery
----------------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 84mm, Výška: 151mm Délka: 166mm
Váha	541g

Prostředí

Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

