

Alpha-30R Basic Mobilní tiskárna čárových kódů a účtenek, 203 dpi, 5 ips, USB+Bluetooth+WiFi

Alpha-30R je uživatelsky přívětivá mobilní tiskárna štítků odolná proti pádu. Pomáhá zákazníkům zlepšovat služby, zvyšuje produktivitu a přináší novou zkušenost nakupujícím v maloobchodních prodejnách. TSC Alpha-30R je stylová a pohodlná při tisku účtenek nebo štítků na vyžádání. Mobilní tiskové operace lze provádět mnohem rychleji a s větší přesností.

TSC Alpha-30R je kompaktní a velmi efektivní mobilní tiskárna čárových kódů. Její velkokapacitní inteligentní baterie umožňuje uživateli vykonávat celou pracovní směnu bez přerušení. Připojení MFi Bluetooth® 5.0 certifikované společnosti Apple a funkce rychlého roamingu 802.11ac Wi-Fi umožňují tiskárně nálepek Alpha-30R poskytovat spolehlivou a bezproblémovou komunikaci s uživatelskými zařízeními pro dosažení optimální mobilní práce v terénu.



Inteligentní baterie spárovaná se vzdálenou správou tiskárny SOTI Connect a TSC Console poskytuje přehled v reálném čase, který podnikům pomáhá plynule a efektivně škálovat jejich obchodní aktivity.

Design Alpha-30R klade důraz na odolnost, má nejrobustnější specifikace ve své třídě. Odolnost Alpha-30R splňuje vojenské normy MIL-STD-810 pro pád a vibrace vozidla. Má krytí IP54 a vydrží pád z 2,1 m, je testovaná v otáčivém bubnu 1,0 m. S ochrannou brašnou odolá pádu z 2,5 m v drsném prostředí.

YOUTUBE='EOM-h-RLxHA'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 BLE, USB
Paměť	128MB DRAM
Paměť	128MB Flash
Ovládání	3x tlačítko, LCD displej
Indikace	2x LED
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR code
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL, ESC/POS
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN-UCC, GS1 128, Code128UCC, Codabar, Code 128 subset A.B.C., EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1 Data Bar (RSS), China Postal Code, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCA, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.2 Dual mode (2.1+EDR / BLE)
Metoda tisku	přímá termální
Maximální šířka tisku	72mm
Rychlost tisku	127mm/sec (5 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts; 1 Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	2794mm
Optické	
Senzory	detekce černé značky, detekce konce média, detekce otevření tiskové hlavy, odrazový
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3080 mAh, 7,4V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 118mm, Výška: 158mm Délka: 68mm
Váha	650g
Materiál	ABS plast s gumou
Barva	tmavě šedá
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	80mm
Maximální průměr kotouče	57mm
Typ médií	kotouč, materiál s černou značkou, termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček
Minimální šířka papíru	25.4mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.16mm
Průměr dutinky médií	12.7 až 19.05mm
Prostředí	
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

Odolnost na nárazy	800 otáček v bubnu z 1 m, pád z 2,1 m na beton
Průmyslové krytí	IP54
Odolnost na vibrace	MIL-STD-810G
Provozní teplota	-20 až 55°C
Ostatní	
Certifikace	RoHS, WEEE
Záruka	2 roky (tiskárna)
Záruka	25km nebo 12 měsíců (tisková hlava)
Záruka	1 rok (baterie)

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

