

Alpha-3R BT Mobilní tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 4 ips, Bluetooth, s časovým čipem

Přenosná termotiskárna kompaktních rozměrů, s možností tisku až do šířky 72 mm, kompatibilní s tiskárnami Zebra. Robustní konstrukce, jednoduché ovládání a flexibilní připojení.


TSC představuje přenosnou termotiskárnu Alpha- 3R. Je určena pro jednoduchý, rychlý a pohodlný tisk Vašich účtenek a čárových kódů až do šíře 72 mm. Tato tiskárna se vyznačuje jedním z největších zásobníků média (termo citlivý papír), rychlostí tisku 102 mm/s (4 ips), nízkou hmotností a výdrží baterie ve své kategorii (až 12 hodin provozu na jedno nabití). Připojení tiskárny probíhá prostřednictvím USB 2.0 nebo WLAN.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#) . Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny TSC Alpha-3R:

- jednoduché ovládání
- vhodná pro hrubší provoz
- ochranný obal odolný proti prachu a vodě
- odolnost testována na opakované pády z 1,5 m na beton
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- pohodlné nošení po celou směnu
- flexibilní připojení
- rychlost tisku 102 mm/s (4 ips)
- až 12 hodin provozu na jedno nabití baterie
- rozhraní- Bluetooth nebo WIFI 802.11



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code128UCC, Code 128 subset A.B.C., Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPCA, UPCE
Ovládání	3x tlačítko
Komunikační rozhraní	Bluetooth 2.1, RS232, USB, WLAN (WiFi)
Tiskové rozlišení	203dpi
Metoda tisku	přímá termální
Rychlost tisku	102mm/sec (4 ips)
Maximální šířka tisku	72mm
Maximální délka tisku	2286mm
Paměť	4MB Flash , 8 MB SDRAM
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Symboliky 2D kódů	PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Aztec
Optické	
Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2500 mAh
Mechanické	
Materiál	ABS plast s gumou
Rozměry	Šířka: 70mm, Výška: 116mm Délka: 148mm
Váha	550g
Barva	tmavě šedá
Spotřební materiál	
Minimální šířka papíru	50.8mm
Maximální šířka papíru	80mm
Průměr dutinky médií	10.2 až 25.4mm
Tloušťka médií	0.0508 až 0.1016mm
Maximální průměr kotouče	50mm
Prostředí	
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Volitelné příslušenství	kabel RS232, kabel USB, autonabíječka
Certifikace	FCC, CE, CB, CCC, C-Tick

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

