

TSC DA200 Stolní DT tiskárna čárových kódů, 6 ips, 203 dpi, USB+RS232+LAN+LPT, RTC

Stolní tiskárna čárových kódů DA200 / DA300 od firmy TSC má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá a s jednoduchou obsluhou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny etiket střední třídy: velkou paměť pro zpracování složitých formátů a velkou rychlost tisku. Zkrátka jsou tyto tiskárny ideální kombinací zavedené kvality, výkonu a cenové dostupnosti.

Tiskárna TSC DA200 / DA300 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční modely.



Tiskárna DA200/DA300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepký k označování a identifikaci zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů apod., se často využívají nálepky z polyetylénu, datopolu, případně z jiných materiálů. Vyznačuje se snadným zaváděním médií.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny DA200/DA300 :

- snadné zavádění médií
- velká paměť - 64 MBSDRAM, 128 MB Flash
- malé rozměry
- rychlost tisku až 127mm/sec
- USB 2.0, RS-232, Ethernet
- 32-bit procesor RISC
- tiskové rozlišení až 300 DPI
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Produktové video:
VIDEO='DMS:3033'

Vkládání médií:
YOUTUBE='LrGVUomAdXQ'



1D CODE



2D CODE



ETHER



RS 232



USB



NO CABLE



DPI



PRINTER



LPT



MICRO 50HC

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	LED(zelená, žlutá a červená)
Komunikační rozhraní	Ethernet, USB, RS232
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Metoda tisku	přímá termální
Maximální šířka tisku	108mm
Rychlost tisku	127mm/sec(5 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image ® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	2286mm
Paměť	64MB DRAM, 128MB Flash
Typ CPU	32-bit RISC
Symboliky 2D kódů	Data Matrix, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) or CPCL emulation
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Max.průměr návinu	127mm
Optické	
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Univerzální externí zdroj, Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 172mm, Výška: 165mm, Délka: 195mm
Váha	1.3kg
Materiál	dvoustěnný plast
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	114mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem
Minimální šířka papíru	19mm
Tloušťka médií	0.055 až 0.19mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Ostatní	
Certifikace	RoHS, WEEE
Volitelné příslušenství ?	Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, řezačka, RTC - hodiny reálného času, odlepovací mechanismus

Záruka ?

2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec),
schválený materiál CODEWARE

Standardní příslušenství ?

stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, CD Windows software

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

