# MB240 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 10 ips

Tiskárny řady TSC MB240-series zabírají malou plochu, ale o to větším výkonem disponují. Poměrem nízké ceny a vysokého výkonu jsou bez konkurence pro 4" průmyslový tisk etiket. Řada MB240 je navržena tak, aby doplňovala větší průmyslové modely tiskáren TSC, včetně řady MH240 a MX240P.

MB240 je vybavena intuitivním rozhraním pro obsluhu a celou řadou možností, která splňují téměř všechny tiskové aplikace. Její kompaktní design, tichý provoz a rychlost tisku jsou stejně využitelné jak v kanceláři, tak ve výrobě. Celokovová konstrukce a hliníkový tiskový mechanismus tiskárny jsou dostatečně odolné, aby odolávaly nejtěžším výrobním prostředím a jsou navrženy pro roky bezproblémového používání.




Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Klíčové vlastnosti tiskárny řady TSC MB240

- Malá velikost a robustní design (o 39% lehčí a o 30% menší než TTP-246M Pro)
- Flexibilní a pokročilý mechanismus tiskové hlavy
- Velký úhel otevření pro snadnou manipulaci s médii
- Snadné ovládání pomocí 3,5 "dotykového displeje, intuitivní indikace
- Standardně USB, USB Host, sériový a interní Ethernet; volitelný modul pro bezdrátovou komunikaci 802.11 a/b/g/n nebo Bluetooth 4.2
- Možnost nastavení nebo klonování konfigurace v jednom kroku, načtením čárového kódu nebo 2D-kódu
- Technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

### Vkládání spotřebního materiálu a kalibrace

YOUTUBE='G8RVfPS9dVA'

### Vkládání ttr pásky

YOUTUBE='Hj-JTcbZDto'



# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Rychlost tisku | 10ips (254 mm/sec) |
| Dotykový displej | Ne |
| Tiskové rozlišení | 203dpi |
| Metoda tisku | termotransferová |
| Maximální šířka tisku | 108mm |
| Maximální délka tisku | 25400mm |
| Komunikační rozhraní | Ethernet, USB Client, USB Host, USB, RS232 |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů |
| Ovládání | 2x tlačítko, LED panel se 4 velkými ikonami |
| Typ CPU | 32-bit RISC |
| Paměť | 128MB Flash |
| Paměť | 64MB DRAM |
| Příkazová sada | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL |
| Nastavování | pomocí dotykové obrazovky |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 248mm, Výška: 274mm Délka: 436mm |
| Váha | 9kg |
| **Spotřební materiál** | |
| Průměr dutinky médií | 25.4 až 76.2mm |
| Maximální průměr kotouče | 203.2mm |
| Max. délka barvící pásky | 450m |
| Max. průměr barvící pásky | 81.3mm |
| Minimální délka nálepky | 5mm |
| Tloušťka médií | 0.06 až 0.26mm |
| Maximální šířka papíru | 120mm |
| Minimální šířka papíru | 20mm |
| **Prostředí** | |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

