

## MB240T Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 10 ips, dotykový LCD

Tiskárny řady TSC MB240-series zabírají malou plochu, ale o to větším výkonem disponují. Poměrem nízké ceny a vysokého výkonu jsou bez konkurence pro 4" průmyslový tisk etiket. Řada MB240 je navržena tak, aby doplňovala větší průmyslové modely tiskáren TSC, včetně řady MH240 a MX240P.

MB240 je vybavena intuitivním rozhraním pro obsluhu a celou řadou možností, která splňují téměř všechny tiskové aplikace. Její kompaktní design, tichý provoz a rychlost tisku jsou stejně využitelné jak v kanceláři, tak ve výrobě. Celokovová konstrukce a hliníkový tiskový mechanismus tiskárny jsou dostatečně odolné, aby odolávaly nejtěžším výrobním prostředím a jsou navrženy pro roky bezproblémového používání.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Klíčové vlastnosti tiskárny řady TSC MB240

- Malá velikost a robustní design (o 39% lehčí a o 30% menší než TTP-246M Pro)
- Flexibilní a pokročilý mechanismus tiskové hlavy
- Velký úhel otevírání pro snadnou manipulaci s médii
- Snadné ovládání pomocí 3,5" dotykového displeje, intuitivní indikace
- Standardně USB, USB Host, sériový a interní Ethernet; volitelný modul pro bezdrátovou komunikaci 802.11 a/b/g/n nebo Bluetooth 4.2
- Možnost nastavení nebo klonování konfigurace v jednom kroku, načtením čárového kódu nebo 2D-kódu
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

### Vkládání spotřebního materiálu a kalibrace

YOUTUBE='G8RVfPS9dVA'

### Vkládání ttr pásy

YOUTUBE='HjJTcbZDto'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ovládání                   | 7x tlačítko, barevný dotykový LCD panel                        |
| Rychlost tisku             | 10ips (254 mm/sec)                                             |
| Tiskové rozlišení          | 203dpi                                                         |
| Metoda tisku               | termotransferová                                               |
| Maximální šířka tisku      | 108mm                                                          |
| Maximální délka tisku      | 25400mm                                                        |
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, USB Client, USB Host, USB, RS232                     |
| Dotykový displej           | Ano                                                            |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                |
| Typ CPU                    | 32-bit RISC                                                    |
| Paměť                      | 128MB Flash                                                    |
| Paměť                      | 64MB DRAM                                                      |
| Příkazová sada             | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL |
| Nastavování                | pomocí dotykové obrazovky                                      |

## Mechanické

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Váha    | 9.2kg                                   |
| Rozměry | Šířka: 248mm, Výška: 274mm Délka: 436mm |

## Spotřební materiál

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Průměr dutinky médií      | 25.4 až 76.2mm |
| Maximální průměr kotouče  | 203.2mm        |
| Max. délka barvicí pásky  | 450m           |
| Max. průměr barvicí pásky | 81.3mm         |
| Minimální délka nálepky   | 5mm            |
| Tloušťka médií            | 0.06 až 0.26mm |
| Maximální šířka papíru    | 120mm          |
| Minimální šířka papíru    | 20mm           |

## Prostředí

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

