

## MH240T Průmyslová tiskárna čárových kódů s dotykovou LCD, 203 dpi, 14 ips

TSC MH240 za výjimečně nízkou cenu! „Lepší tiskárnu jsme ještě neudělali!“, říká firma TSC. Špičková kvalita tisku, rychlý výkon a intuitivní barevný dotykový displej, to je průmyslová tiskárna čárových kódů MH240 od firmy TSC. V nabídce ve třech modelech MH240 / MH240T / MH240P ve variantách tiskového rozlišení 203 DPI, 300 DPI nebo 600 DPI. Modely řady MH240 jsou vybaveny špičkovou tiskovou hlavou, rychlým procesorem a vysoce kontrastním barevným displejem.

Řada tiskáren TSC MH240 má odolný, hliníkový rám, který je konstruován tak, aby vydržel i v náročných průmyslových podmínkách. Tiskárna MH240 vyniká díky nejnovější technologii skvělou kvalitou tisku, na které si firma TSC zakládá. Své uplatnění si jistě najde jak v průmyslových odvětvích, tak ve zdravotnictví, zlatnictví, nebo distribuci. Hlučnost tisku nijak nepřevyšuje standardní domácí nebo kancelářské prostředí. Na všechny modely MH240 platí **dvouletá záruka**.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk.

### Klíčové vlastnosti tiskárny MH240:

- V nabídce ve třech modelech: MH240, MH240T a MH240P ve variantách tiskového rozlišení- 203 DPI, 300 DPI nebo 600 DPI
- Rychlost tisku až 356 mm za vteřinu, rychlý průchod nálepek
- Maximální délka barvicí pásky až 600 metrů
- Wi-Fi 802.11a / b / g / n, interní Bluetooth a GPIO, 2x USB host, Ethernet
- Flexibilní firmware umožňuje automatické rozpoznání tiskového jazyka, řada MH240 je dodávána společně s firmwarem TSPL-EZ
- Uživatelsky přívětivě a snadně nastavení tiskárny
- Součástí modelu MH240P je interní navíječ



Technický popis

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání   |                                                                                                |
| Rychlost tisku             | 356mm/sec (14 ips)                                                                             |
| Tiskové rozlišení          | 203dpi                                                                                         |
| Maximální délka tisku      | 25400mm                                                                                        |
| Paměť                      | 256MB DRAM                                                                                     |
| Ovládání                   | 7x tlačítko, barevný dotykový LCD panel                                                        |
| Paměť                      | 512MB Flash                                                                                    |
| Typ displeje               | 16 bits color, 480 x 272 pixel , dotykový, podsvícený                                          |
| Dotykový displej           | Ano, rezistentní 5-wire                                                                        |
| Komunikační rozhraní       | RS232, USB, Ethernet, USB Host                                                                 |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                |
| Metoda tisku               | přímá termální, termotransferová                                                               |
| Symboliky 2D kódů          | TLC-39, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Composite Code |
| Maximální šířka tisku      | 104mm                                                                                          |
| Typ CPU                    | 32-bit RISC                                                                                    |
| Otočení písem a kódů       | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                            |
| Příkazová sada             | TSPL-EZ                                                                                        |
| Rozšiřující slot           | Micro SD Card (SDHC)                                                                           |
| Optické                    |                                                                                                |
| Senzory                    | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový                      |
| Elektrické                 |                                                                                                |
| Napájení                   | Vstup: 100 ~ 240 VAC, 50~60 Hz, 5A                                                             |
| Mechanické                 |                                                                                                |
| Rozměry                    | Šířka: 276mm, Výška: 326mm Délka: 502mm                                                        |
| Váha                       | 15.43kg                                                                                        |
| Barva                      | černá                                                                                          |
| Materiál                   | kov                                                                                            |
| Spotřební materiál         |                                                                                                |
| Minimální délka nálepky    | 5mm                                                                                            |
| Typ médií                  | nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, perforované                    |
| Tloušťka médií             | 0.06 až 0.28mm                                                                                 |
| Průměr dutinky médií       | 38.1 až 76.2mm                                                                                 |
| Maximální průměr kotouče   | 203mm                                                                                          |
| Max. délka barvicí pásky   | 600m                                                                                           |
| Minimální šířka papíru     | 25.4mm                                                                                         |
| Maximální šířka papíru     | 114mm                                                                                          |
| Prostředí                  |                                                                                                |
| Provozní teplota           | 5 až 40°C                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%                                                                                                                      |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                                    |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                      |
| <b>Ostatní</b>                      |                                                                                                                                |
| Certifikace                         | RoHS, WEEE, FCC Class A, CE Class A, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, KCC                                                        |
| Záruka                              | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

