

## Printronix T6304e Průmyslová tiskárna čárových kódů s 2D-verifikátorem, 300 dpi, 12 ips

T6000e je jednou z nejuniverzálnějších tiskáren na trhu se schopností vytisknout 10 000 štítků denně vysokou rychlostí, tiskem malých štítků ve vysokém rozlišení 600 dpi, podporou všech hlavních konkurenčních jazyků tiskáren, více možnostmi připojení a nástroji pro vzdálenou správu tiskárny a automatické výstrahy, které udrží váš podnik v provozu s optimální efektivitou a produktivitou.

S integrovaným verifikátorem čárových kódů může T6000e eliminovat pokuty za dodržování předpisů a zpětné poplatky způsobené špatně vytištěnými čárovými kódy. Toto plně integrované řešení poskytuje možnost automaticky stáhnout, vymazat a znovu vytisknout vadné štítky. Při použití se softwarem pro vzdálenou správu tiskáren PrintNet Enterprise se data zachycují pro certifikaci vytištěných štítků a poskytují revizní záznam pro budoucí použití.



Výjimečná výměnná tisková hlava s rozlišením 203 dpi, 300 dpi a 600 dpi poskytuje uživateli možnost používat a opotřebovávat levnější tiskovou hlavu s rozlišením 203 dpi pro velkoobjemové tiskové aplikace a poté ji nahradit dražší tiskovou hlavou s rozlišením 600 dpi pro aplikace vyžadující menší množství, ale vysoce kvalitní vytisknuté nálepky.


RFID model TSC/Printronix T6000e RFID tiskne a kóduje na standardní i kovové RFID štítky a přichází s funkcí automatického přepisování pro štítky, které při kódování RFID štítku selžou. Pro standardní model T6000e jsou k dispozici upgradovací sady RFID, které zákazníkům poskytují cenově výhodné řešení pro integraci technologie RFID do jejich provozu bez počáteční investice.

### Přednosti podnikové tiskárny čárových kódů TSC/Printronix T6000e

- Vysoce výkonný procesor ARM Cortex-A9
- 512 MB RAM / 128 MB Flash paměti
- Modely se šířkou tisku 4" (10,2 cm) a 6" (15,2 cm)
- Jedinečná možnost výměny tiskové hlavy v terénu, stejná tiskárna může nést 203dpi, 300dpi nebo 600dpi tiskovou hlavu (bez výměny základní desky nebo přehraní firmware)
- Rám z tlakově litého hliníku s kovovými dveřmi
- Pracuje v širokém teplotním rozsahu -5 °C až 40 °C (23 °F až 104 °F)
- WiFi protokol a bezpečnostní sada
- Inteligentní systém řízení tepla prodlužuje životnost tiskové hlavy a zlepšuje kvalitu tisku a zároveň snižuje provozní náklady

### Proč objednávat tiskárny Printronix s vestavěným validátorem čárových kódů u CODEWARE

- od nás dostanete sestavený komplet, tiskárnu s již namontovaným a zapojeným validátorem (ostatní obchody tento produkt prodávají jako sestavu, tj. zákazník dostane 2 krabice s návodem na montáž a zapojení)
- jako volitelnou položku nabízíme kalibraci validátoru, která se provádí přímo v místě, kde se tiskárna používá (s kalibrovaným zařízením by se již nemělo hýbat, a už vůbec ne ji nechat přepravovat dodávkovou službou!)



USB

RS 232

ETHER

DPI

PRINTER

1D CODE

2D CODE

VERIFIER

Technický popis

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiskové rozlišení          | 300dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rychlost tisku             | 305mm/sec (12 ips)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symboliky 1D čárových kódů | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 subset A.B.C., EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Industrial 2 of 5, EAN 128, UPC/EAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, Postnet, ITF-14, FIM, Telepen, Logmars, Code 35, BC-412, German I-2/5, UPCSHP, UPS 11, USPS Intelligent Mail, 4-state PostBar |
| Maximální délka tisku      | 2515mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paměť                      | 128MB Flash                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paměť                      | 512MB DDR, SD karta až 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozšiřující slot           | SD Card (SDHC)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ CPU                    | ARM Cortex-A9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ovládání                   | 9x tlačítko, LCD displej                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ displeje               | Color 3.5" Display w. enhanced viewing angle                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symboliky 2D kódů          | PDF417, PLANET, Postnet, QR code, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, Aztec, GS1 QR Code, GS1 DataMatrix                                                                                                                                                                                       |
| Metoda tisku               | přímá termální, termotransferová                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximální šířka tisku      | 104mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Příkazová sada             | IGP                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dotykový displej           | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Otočení písem a kódů       | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Písma                      | OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed; Intellifont, TrueType, Unicode types accepted                                                                                                                                                                     |
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, RS232, USB                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optické                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senzory                    | detekce černé značky, detekce konce média, detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, detekce TT pásky, odrazový, průsvítový                                                                                                                                                         |
| Elektrické                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napájení                   | 90 ~ 240 VAC (48 ~ 62 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mechanické                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozměry                    | Šířka: 297.2mm, Výška: 330.2mm Délka: 520.7mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Váha                       | 16.7kg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiál                   | kov, plech                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barva                      | tmavě šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spotřební materiál         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maximální šířka papíru     | 114.3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimální šířka papíru     | 25.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ médií                  | datapol, jemně tkaný textil, kotouč, leporelo, materiál s černou značkou, nekonečný pás, papírové a termopapírové nálepky, perforované, polyethylén, potisknutelný polyolefin, se zářezem, termocitlivé nálepky, visačky, vstupenky                                                            |
| Maximální průměr kotouče   | 209mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. délka barvicí pásky   | 450m                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tloušťka médií             | 0.06 až 2.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr dutinky médií              | 38.1 až 76.2mm                                                                                             |
| Průměr dutinky barvicí pásky      | 25.4mm                                                                                                     |
| Minimální délka nálepky           | 6.35mm                                                                                                     |
| <b>Prostředí</b>                  |                                                                                                            |
| Provozní teplota                  | -5 až 40°C                                                                                                 |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                  |
| Skladovací teplota                | -40 až 60°C                                                                                                |
| <b>Ostatní</b>                    |                                                                                                            |
| Certifikace                       | FCC, cTUVus, CE, CCC, EAC, BIS, BSMI, KCC, NOM, RCM, RoHS, TÜV/Safety, WEEE, S-MARK, IC, SRRC, ENERGY STAR |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

