

TSC TA-200-E Stolní TT tiskárna čárových kódů, 4 ips, 203 dpi, USB+RS232+LAN+LPT

Řada tiskáren čárových kódů TSC TA-200 / TA-300 má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá, s jednoduchou obsluhou a velmi atraktivní cenou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny etiket střední třídy: 300 metrovou barvicí pásku, velkou paměť pro zpracování složitých formátů, typ TA-200E / TA-300E má síťové rozhraní Ethernet.

TSC vyrábí stolní termotransferové tiskárny čárových kódů s dvojitou převodovkou a mechanismem pro velkou 300 metrovou barvicí pásku již déle, než 15 let. S velkou radostí tento výrobce uvedl ekonomický model: dostupnou, odolnou a uživatelsky přívětivou TA-200 / TA-300. Série tiskáren TSC TA-200 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční modely. Tiskárny čárových kódů TSC TA-200 / TA-300 mají odolné dvoupřevodkové motory a jsou vybaveny mechanismem pro velké 300-metrové barvicí pásky a vnitřním prostorem pro 13 cm kotouče nálepek. Pokud je i 13 cm průměr kotouče nálepek málo, lze k sérii tiskáren TA-200 dokoupit externí držák pro kotouč média do průměru až 21 cm. Tiskárna TA-200 / TA-300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepky k označování a identifikaci zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů apod., se často využívají nálepky z polyetylénu, datopolu, případně z jiných materiálů. Hlavní vlastnosti tiskárny čárových kódů TSC TA-200 / TA-300 200 MHz 32-bit procesor RISC s pamětí 8 MB SDRAM a 4MB FLASH Interně škálovatelná trueotypová písma Firmware TSPL-EZ™ emuluje příkazové sady TPLE (Eltron) a TPLZ (Zebra) přímo, bez nutnosti ručního přepínání Motor se dvěma převodovkami Barvicí páska typu 300 metrů / průměr dutinky 2,54 cm / barva OUT Vnitřní prostor pro média o průměru až 13 cm, volitelně vnější odvíječ pro kotouče s průměrem až 21 cm Tisková rychlost 4 ips prostřednictvím rozhraní USB 2.0 Zdarma přibalený program pro tvorbu a tisk nálepek a ovladače pro všechny verze Windows Všechny tiskárny čárových kódů TSC jsou dodávány s dvouletou záruční dobou (s omezením pro tiskovou hlavu a pro tiskový válec) Tiskový mechanismus a držák barvicí pásky série tiskáren TSC TA-200 je modulární. Celý jej lze snadno vyjmout z tiskárny a použít pro různé typy kioskových a tiskových aplikací.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	RS232, USB, paralelní Centronics, Ethernet
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Code128UCC, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1-DataBar, China Postal Code, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPC2, UPC5, UPCA, UPCE
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální šířka tisku	108mm
Rychlost tisku	102mm/sec(4 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	2794mm
Paměť	8MB DRAM, 4MB Flash
Ovládání	2x tlačítko
Symboliky 2D kódů	Aztec, Složené kódy, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code, GS1 DataBar Composite Code
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Příkazová sada	TSPL-EZD
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Optické	
Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, detekce konce pásky, průsvitový
Elektrické	
Napájení	Externí adaptér
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 294mm, Výška: 224mm, Délka: 186mm
Váha	2.45kg
Materiál	ABS plast
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	118mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, papírové a termopapírové nálepky, perforované
Minimální šířka papíru	25.4mm
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Max. průměr barvicí pásky	67mm
Max. délka barvicí pásky	300m
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.254mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Minimální délka nálepky	10mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C

Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Ostatní	
Certifikace	CCC, CE Class A, FCC Class A, RoHS, WEEE
Volitelné příslušenství ?	Bluetooth, Centronics Parallel, interní rozhraní Ethernet, řezačka, odlepovací mechanismus, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, odvíjecí zařízení, 2x adaptér vnitřního průměru médií na 1.5", ovládací panel LCD
Záruka ?	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

