

TC210 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips, LCD, USB+RS232+LAN, RTC

Termotransferové tiskárny čárových kódů TSC™ TTP-TC200 / TTP-TC300 přes svůj malý rozměr nabízejí vysoký výkon, který zákazníci očekávají od TSC™. Odolné, spolehlivé a rychlé, to jsou tiskárny TSC TC200/TC300, které dokáží generovat etikety nebo štítky o šířce až 4 palce rychlostí až 6 ips (TSC-TC200/TC210). Tyto tiskárny nabízejí ideální kombinaci ceny a výkonu, která je nesrovnatelná s jinými stolními termotransferovými tiskárnami čárových kódů na trhu.

Tiskárna čárových kódů TTP-TC200 / TTP-TC300 je nástupce nejprodávější tiskárny od firmy TSC-TTP-245C a je také postavena na 200 MHz 32-bitovém procesoru, díky němuž je zpracování a vytisknutí první nálepky velmi rychlé. Rovněž neexistují žádné prodlevy mezi tiskem jednotlivých štítků - ani v případě použití interních škálovatelných truotypových písem. Tiskárna má, narozdíl od všech konkurenčních produktů na trhu, integrovanou síťovou kartu Ethernet standardně již u základního modelu (tedy ne jako placené doplňkové příslušenství).



Série tiskáren TSC TTP-TC200 je díky svému designu snadno použitelná, nasazení pásky a médií je velmi jednoduché. Přestože zabírá velmi málo místa a je vynikajícím řešením i pro prostorově omezené aplikace, tiskne nečekanou rychlostí až 6 ips štítky o šířce až 4" (tj. až 10 cm).

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Do řady tiskáren TTP-TC200 patří také modely TTP-TC210, TTP-TC300 a TTP-TC310. Varianty TSC TTP-TC300/310 mají tiskovou hlavu s vysokým rozlišením 300 dpi a je ideální pro tisk 2D čárových kódů.

Tiskárny TC210/TC310 mají barevný TFT displej.

Základní vlastnosti stolní tiskárny čárových kódů TSC TTP-TC200 / TTP-TC300:

- Prostorově úsporný design
- Rychlý 200 MHz procesor
- U modelů TC210/TC310 až 128 MB Flash a 64 MB SDRAM paměti, s rozšiřujícím slotem pro karty SD až do 32 GB
- Vysoce kvalitní dvoustěnná konstrukce tvaru V
- Snadné vkládání barvicí pásky a kotouče potiskovaného média
- Délka barvicí pásky až 110 metrů
- Dlouhá životnost a spolehlivost

- Interní Ethernet, USB 2.0, sériové a paralelní rozhraní
- Plně nastavitelné senzory
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Výkonný firmware TSPL-EZ™: správce souborů, programování v jazyce BASIC, možnost programování funkcí pro tisk stand-alone

Vkládání médií:

YOUTUBE='KlbtHwUazq8'

Vkládání médií, kalibrace, peel of mode:

YOUTUBE='TTy4hp8sEhM'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	25400mm
Paměť	128MB Flash
Paměť	64MB DRAM
Rozšiřující slot	SD Card (SDHC)
Komunikační rozhraní	RS232, USB, Ethernet, USB Host
Ovládání	ON/OFF, 7x tlačítko
Typ displeje	2,3" TFT color
Tiskové rozlišení	203dpi
Rychlost tisku	152mm/sec (6 ips)
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts
Písma	CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Typ CPU	32-bit RISC
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Váha	2.3kg
Materiál	dvoustěnný plast
Rozměry	Šířka: 259.3mm, Výška: 203mm Délka: 191.5mm
Barva	černá
Spotřební materiál	
Minimální délka nálepky	10mm - 25.4 mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Max. délka barvicí pásky	110m
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimální šířka papíru	20mm
Maximální šířka papíru	112mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.19mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
------------------	-----------

Skladovací teplota	-40 až 60°C
--------------------	-------------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
-----------------------------------	-----------

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
-------------------------------------	-----------

Ostatní

Certifikace	FCC (Class B), C-Tick Class B, CE Class B, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC
-------------	---

Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
--------	--

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

