

TDM-20 Mobilní tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 4 ips, USB, Bluetooth, WiFi

Inteligentní řešení pro mobilní tisk kdekoliv a kdykoliv, to je nová řada termotiskáren TSC TDM. Lehký, odolný a flexibilní design, snadná obsluha bez nutnosti obětování funkčnosti a více možností připojení jsou obzvlášť důležité vlastnosti pro mobilní aplikace.

Mobilní tiskárny řady TDM jsou robustní a velmi odolné, nabízí řadu nástrojů a funkcí pro lepší výkon a snadnou integraci do vašeho systému.

Autodiagnostický mechanismus se stará o funkčnost termální hlavy a zajišťuje tak vysoké kvalitní tisk.



Klíčové vlastnosti:

- integrovaný softwarový balíček
- mobilní aplikace pro snadnější tisk a správu tiskárny
- autodiagnostický nástroj TPH Care Mechanism pro maximalizaci kvality tisku
- rychlosť tisku 102mm/s
- rozhraní Bluetooth nebo WiFi, podpora pasivních NFC tagů
- jednoduché ovládání
- volitelně ochranné pouzdro pro ještě větší ochranu IP54

Kalibrace po vložení médií:

YOUTUBE=IYxmXCIKJQE'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi
Metoda tisku	přímá termální
Rychlosť tisku	102mm
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	2794mm
Maximální šířka tisku	48mm
Paměť	16MB Flash, 32 MB SDRAM
Ovládání	3x tlačítka
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, One Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Příkazová sada	ESC/POS, TSPL-EZD , CPCL emulation
Typ CPU	32-bit RISC CPU

Optické

Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový
---------	--

Elektrické

Hlavní baterie	7.4V DC, 1130 mAh Li-ion rechargeable battery
----------------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 79mm, Výška: 116mm Délka: 36.5mm
---------	---

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	58mm
------------------------	------

Maximální průměr kotouče	30mm
--------------------------	------

Tloušťka médií

Tloušťka médií	0.06 až 0.1mm
----------------	---------------

Prostředí

Průmyslové krytí	IP42
------------------	------

Odolnost na nárazy	pád z 1,8 m na beton
--------------------	----------------------

Provozní teplota	-15 až 50°C
------------------	-------------

Skladovací teplota	-30 až 70°C
--------------------	-------------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
-----------------------------------	-----------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

