

## TDP-225 Stolní tiskárna čárových kódů, DT, 203 dpi, 5 ips, světlá

Stolní tiskárna čárových kódů TSC- TDP 225 má všechny vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, s dlouhou životností a velmi příznivou cenou. Rychlosť tisku je 127 mm/s (5 ips), tiskové rozlišení 203 dpi nebo 300 dpi, snadné zavádění médií, velmi příznivý poměr cena/výkon a v neposlední řadě snadné připojení.

Firma TSC je dlouholetým výrobcem celé škály tiskáren čárových kódů. Jednou z nich je i tiskárna s přímým tepelným tiskem TDP 225. Tato tiskárna nabízí ideální kombinaci nízké ceny, vysoké kvality tisku, dlouhé životnosti a velké spolehlivosti. I přes svůj malý rozměr nabízí vysoký výkon, který zákazníci od tiskáren TSC právem očekávají. Je vhodná do zdravotnictví, maloobchodu, autoservisů, nebo kanceláří. Je plně kompatibilní s příkazovými sadami Eltron a Zebra.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Základní vlastnosti tiskárny čárových kódů TDP 225:

- přímý termální tisk
- tiskové rozlišení 203/300 DPI
- rychlosť tisku až 127 mm/s - 5 ips
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- snadné zavádění médií
- dobrá cena
- paměť 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
- micro SD rozšiřující karta



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Aztec
Metoda tisku	přímá termální
Tiskové rozlišení	203dpi
Rychlosť tisku	127mm/sec (5 ips)
Příkazová sada	TSPL-EZ
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Maximální šířka tisku	54mm
Maximální délka tisku	2286mm
Ovládání	1x tlačítko
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Paměť	4MB Flash , 8 MB SDRAM,microSD card reader for Flash memory expansion, up to 4 G
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

## Optické

Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce pásky, průsvitový, odrazový
---------	---

## Elektrické

Napájení	Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.08A, 50W
----------	---

## Mechanické

Barva	tmavě šedá
Rozměry	Šířka: 140mm, Výška: 177mm Délka: 241mm
Materiál	dvoustěnný plast
Váha	2.45kg

## Spotřební materiál

Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zárezem, manžeta, perforované
Maximální průměr kotouče	127mm
Maximální šířka papíru	60mm
Minimální šířka papíru	15mm
Průměr drátovky médií	75 až 20mm

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

