

## TE210 Stolní termotransferová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips

Hledáte rychlou, levnou a spolehlivou tiskárnu čárových kódů? Tak tady ji máte! Řada TSC TE200 jsou cenově dostupné a spolehlivé stolní tiskárny nálepek, která je nástupcem zákazníky velmi oblíbeného typu TA210 / TA310.

Tiskárna je tichá, skladná a nezabírá místo na stole. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny čárových kódů střední třídy: 300 metrovou barvicí pásku, nebo velkou paměť pro zpracování složitých formátů. Tiskárna TE210/310 je vhodná zejména pro maloobchod, logistiku, zdravotnictví nebo přepravu.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Klíčové vlastnosti tiskárny TE 210/310:


- Rychlost tisku 152,4 mm/sec ( 6")
- Náhrada oblíbené tiskárny TA210/310
- 32-bit procesor RISC s pamětí 16 MB SDRAM a 8MB FLASH
- Tiskové rozlišení 203 DPI nebo 300 DPI
- Komunikační rozhraní USB, RS232 a Ethernet
- možnost řezačky a odlepovacího mechanismu
- Uživatelsky přívětivá
- ENERGY STAR®
- Všechny tiskárny čárových kódů TSC jsou dodávány s dvouletou záruční dobou (s omezením pro tiskovou hlavu a pro tiskový válec)
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- tiskárny TE210 komunikují mimo jiné i s **operačním systémem MAC (OS MAC)**

Vkládání médií:

YOUTUBE='QwZD6MK4Ncs'

Obsah balení:

YOUTUBE='km1nkCGHg6g'



# Technický popis

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání            |                                                                                                                          |
| Komunikační rozhraní                | Bluetooth, Ethernet, USB, USB Host, RS232                                                                                |
| Symboliky 1D čárových kódů          | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                          |
| Symboliky 2D kódů                   | GS1 DataBar Composite Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, PDF417, QR code, MicroPDF417                                   |
| Písma                               | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Rychlost tisku                      | 152mm/sec (6 ips)                                                                                                        |
| Typ CPU                             | 32-bit RISC                                                                                                              |
| Paměť                               | 16MB DRAM , 8 MB Flash                                                                                                   |
| Otočení písem a kódů                | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                      |
| Příkazová sada                      | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL                                                           |
| Tiskové rozlišení                   | 203dpi                                                                                                                   |
| Metoda tisku                        | termotransferová, přímá termální                                                                                         |
| Maximální šířka tisku               | 108mm                                                                                                                    |
| Maximální délka tisku               | 2974mm                                                                                                                   |
| Optické                             |                                                                                                                          |
| Senzory                             | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový                                                |
| Elektrické                          |                                                                                                                          |
| Napájení                            | Externí adaptér                                                                                                          |
| Mechanické                          |                                                                                                                          |
| Materiál                            | ABS plast                                                                                                                |
| Váha                                | 2.4kg                                                                                                                    |
| Rozměry                             | Šířka: 204mm, Výška: 164mm Délka: 280mm                                                                                  |
| Barva                               | černá                                                                                                                    |
| Spotřební materiál                  |                                                                                                                          |
| Max. délka barvicí pásky            | 300m                                                                                                                     |
| Typ médií                           | nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, perforované                                              |
| Minimální délka nálepky             | 10mm - 2794 mm                                                                                                           |
| Minimální šířka papíru              | 20mm                                                                                                                     |
| Tloušťka médií                      | 0.06 až 0.19mm                                                                                                           |
| Průměr dutinky médií                | 25.4 až 38mm                                                                                                             |
| Maximální šířka papíru              | 112mm                                                                                                                    |
| Šířka barvicí pásky                 | 40 až 110mm                                                                                                              |
| Maximální průměr kotouče            | 127mm                                                                                                                    |
| Prostředí                           |                                                                                                                          |
| Provozní teplota                    | 5 až 40°C                                                                                                                |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%                                                                                                                |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                              |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                |

## Ostatní

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Záruka | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, RoHS, REACH, WEEE |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### **CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

