

TE210 Stolní termotransferová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips

Hledáte rychlou, levnou a spolehlivou tiskárnu čárových kódů? Tak tady ji máte! Řada TSC TE200 jsou cenově dostupné a spolehlivé stolní tiskárny nálepek, která je nástupcem zákazníky velmi oblíbeného typu TA210 / TA310.

Tiskárna je tichá, skladná a nezabírá místo na stole. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny čárových kódů střední třídy: 300 metrovou barvicí pásku, nebo velkou paměť pro zpracování složitých formátů. Tiskárna TE210/310 je vhodná zejména pro maloobchod, logistiku, zdravotnictví nebo přepravu.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Klíčové vlastnosti tiskárny TE 210/310:


- Rychlost tisku 152,4 mm/sec (6")
- Náhrada oblíbené tiskárny TA210/310
- 32-bit procesor RISC s pamětí 16 MB SDRAM a 8MB FLASH
- Tiskové rozlišení 203 DPI nebo 300 DPI
- Komunikační rozhraní USB, RS232 a Ethernet
- možnost řezačky a odlepovacího mechanismu
- Uživatelsky přívětivá
- ENERGY STAR®
- Všechny tiskárny čárových kódů TSC jsou dodávány s dvouletou záruční dobou (s omezením pro tiskovou hlavu a pro tiskový válec)
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- tiskárny TE210 komunikují mimo jiné i s **operačním systémem MAC (OS MAC)**

Vkládání médií:

YOUTUBE='QwZD6MK4Ncs'

Obsah balení:

YOUTUBE='km1nkCGHg6g'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Bluetooth, Ethernet, USB, USB Host, RS232
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	GS1 DataBar Composite Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, PDF417, QR code, MicroPDF417
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Rychlost tisku	152mm/sec (6 ips)
Typ CPU	32-bit RISC
Paměť	16MB DRAM , 8 MB Flash
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Tiskové rozlišení	203dpi
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	2974mm
Optické	
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Externí adaptér
Mechanické	
Materiál	ABS plast
Váha	2.4kg
Rozměry	Šířka: 204mm, Výška: 164mm Délka: 280mm
Barva	černá
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	300m
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, perforované
Minimální délka nálepky	10mm - 2794 mm
Minimální šířka papíru	20mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.19mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Maximální šířka papíru	112mm
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

Ostatní

Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
--------	--

Certifikace	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, RoHS, REACH, WEEE
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

