

## TSC TTP-225 Stolní tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 5 ips, světlá

Stolní tiskárna čárových kódů TSC- TTP 225 má všechny vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, tichá, s dlouhou životností a velmi příznivou cenou. Zároveň nabízí parametry, které se očekávají u tiskáren střední třídy : rychlost tisku až 127 mm/s (5 ips), tiskové rozlišení 203/300 DPI, snadné zavádění médií, poměr cena výkon nebo snadné připojení.

Firma TSC je dlouholetým výrobcem celé škály tiskáren čárových kódů. Jednou z nich je i termotransferová tiskárna TSC TTP- 225. V nabídce ještě ve verzi TTP 323 s vyšším tiskovým rozlišením. Tato tiskárna nabízí ideální kombinaci nízké ceny, vysoké kvality tisku, dlouhé životnosti a velké spolehlivosti. I přes svůj malý rozměr nabízí vysoký výkon, který zákazníci od tiskáren TSC právem očekávají. Je vhodná do zdravotnictví, maloobchodu, autoservisů, nebo kanceláří. Je plně kompatibilní s příkazovými sadami Eltron a Zebra.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Základní vlastnosti tiskárny čárových kódů TTP 225 :

- termotransferový tisk
- rychlost tisku až 127 mm/s - 5 ips
- tiskové rozlišení 203/300 DPI
- technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- snadné vkládání médií
- LCD displej
- paměť 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
- komunikační rozhraní - USB 2.0, RS 232
- vysoce kvalitní materiál krytu
- až 90 m dlouhá barvicí páska
- rozšiřující SD karta

### Vkládání médií:

YOUTUBE='thvZkQJV-Rs'



# Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Metoda tisku	termotransferová
Maximální šířka tisku	54mm
Rychlost tisku	127mm/sec(5 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	2286mm
Paměť	4MB Flash, 8 MB SDRAM,microSD card reader for Flash memory expansion, up to 4 G
Ovládání	1x tlačítko
Symboliky 2D kódů	PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Aztec
Příkazová sada	TSPL-EZ
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Optické	
Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce pásky, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.08A, 50W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 140mm, Výška: 177mm, Délka: 241mm
Váha	2.45kg
Materiál	dvoustěnný plast
Barva	bilá
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	60mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, manžeta, perforované
Minimální šířka papíru	15mm
Šířka barvicí pásky	56 až 58mm
Max. délka barvicí pásky	90m
Tloušťka médií	0.06 až 0.19mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Ostatní	

Certifikace

FCC (Class B), CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC

Záruka ?

2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec),  
schválený materiál CODEWARE

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

