

TTP-246M Pro: Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 8 ips

Celokovová průmyslová tiskárna čárových kódů TSC TTP-246M Pro je ekonomická varianta řady TTP-2410M Pro s robustním tiskovým mechanismem odlitým z hliníku. Je konstruována tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky identifikačních systémů a čárových kódů - aniž by zruinovala váš finanční rozpočet. TTP-246M Pro dosahuje tiskové rychlosti až 8 ips.

Standardními vlastnostmi tiskáren čárových kódů TSC řady TTP-246M Pro jsou rozhraní Ethernet, USB 2.0 a RS232, 32 MB SDRAM, 8 MB paměti Flash a slot pro paměťovou kartu SD, pomocí které můžete získat dalších až 4 GB paměti Flash za mizivé náklady. TTP-246M Pro podporuje barvicí pásku až do délky 600 metrů a kotouč nálepek až do průměru 21 cm. Volitelný odlepovací mechanismus obsahuje interní navijáč a čidlo vysunutí nálepky. Na tiskárnu je poskytována omezená dvouletá záruka.



Průmyslová tiskárna TSC řady TTP-246M Pro je dostupná i v 300 dpi variantě (TTP-344M Pro) s rychlostí tisku 8 ips, jejíž výrobení lze objednat přímo v továrně, anebo lze přestavět původní 203-dpi variantu pomocí tzv. Upgrade kitu, který obsahuje novou tiskovou hlavu a firmware - celá přestavba trvá pouhých 30 minut.

Tiskárny čárových kódů TSC řady TTP-246M Pro mají firmware TSPL-EZ, který se vyznačuje jednoduchým nastavením i ovládáním. TSPL-EZ dokáže automaticky použít emulaci TPLZ (Translation Printer Language Zebra®) nebo TPLE (Translation Printer Language Eltron®) bez nutnosti předchozího manuálního nastavování správného příkazového jazyka. Do tiskárny jednoduše můžete posílat formáty nálepek jak v jazyce Zebra, tak v jazyce Eltron, ta si je samostatně rozpozná a správně vytiskne. Firmware TSPL-EZ navíc obsahuje interní škálovatelná trueotypová písma a interpreter jazyka BASIC se souborovým manažerem, jež umožňuje velmi výkonný způsob připojení tiskárny k různým systémům.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti průmyslové tiskárny čárových kódů TSC TTP-246M Pro:

- robustní konstrukce z hliníkové litiny
- možnost 300 dpi modelu
- barvicí pásky 600 metrů
- návín pásky IN i OUT
- uživatelsky přívětivé nastavení přitlaku osazené v kovu
- velký LCD displej se šesti ovládacími tlačítky
- rozšiřitelnost paměti Flash pomocí SD karty až na 4 GB
- 32-bitový procesor RISC
- síťová karta Ethernet v základní výbavě
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- volitelné klávesnicové rozhraní PS/2 pro možnost tisku bez připojení k systému (stand-alone printing)

- výkonný firmware TSPL-EZ umožňující automatické rozpoznání tiskového jazyka ZPL (Zebra) a EPL (Eltron)
- programovací možnosti v jazyce BASIC

Ukázka propojení tiskárny TTP-2410M s elektronickou váhou:

YOUTUBE="VzrNh_oQul8"



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Paměť	4MB Flash
Paměť	8MB SDRAM
Paměť	4GB SD card
Rychlost tisku	203mm/sec (8 ips)
Maximální délka tisku	2286mm
Komunikační rozhraní	RS232, USB, paralelní Centronics
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální šířka tisku	108mm
Typ displeje	LCD grafický, s podsvícením
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts , TTF engine, CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1-DataBar, China Postal Code, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, Code128UCC
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ
Ovládání	ON/OFF, 7x tlačítko
Optické	
Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, detekce konce pásky, průsvitový
Rozlišení	128x64 px
Elektrické	
Napájení	Vstup: 115-230 VAC, 6.3/3.15 A, 50/60 Hz, Výstup interního adaptéru: 24 VDC, 8.33 A, 200W
Mechanické	
Materiál	plech
Rozměry	Šířka: 505mm, Výška: 270mm Délka: 308mm
Váha	15kg
Spotřební materiál	
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, kotouč, visačky, perforované
Minimální šířka papíru	25.4mm
Maximální šířka papíru	118mm
Minimální délka nálepky	5mm
Maximální průměr kotouče	208mm
Max. délka barvicí pásky	600m
Šířka barvicí pásky	25.4 až 114.3mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Skladovací teplota	-40 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 5 až 90%

Ostatní

Certifikace C-Tick Class A, CCC, CE Class A, cUL, FCC Class A, RoHS, TÜV/Safety, UL, WEEE, CB

Záruka 2 roky

Záruka 25000m / 12 měsíců (tisková hlava)

Záruka 50000m (válec)

Volitelné příslušenství řezačka, odlepovací mechanismus, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, navíječ, RFID, I/O pro rozhraní aplikátoru

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

