

TTP-247 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 7 ips, tmavá

Na základě konceptu svého nejprodávanějšího předchůdce TTP-245 Plus tiskne model TTP-247 impozantní rychlostí 7 palců za sekundu v šířce až do 4 palců při rozlišení 203 dpi. Druhý model v řadě - TTP-345 - nabízí vysoké rozlišení 300 dpi tisku rychlostí 5 palců za sekundu. Oba modely nabízejí 8 MB SDRAM a 4MB Flash paměti na základní desce. Další gigabyty flash paměti mohou být přidány pomocí vestavěné čtečky SDHC karet.

Stejně jako jeho předchůdce, série TTP-247 nabízí uživatelsky přívětivou věčkovou konstrukci pro snadné vkládání média Drop-In a robustní dvojitou stěnu designu, který je pevnější a odolnější než ostatní termotransferové mechanismy na trhu. Inovativní dvoumotorový převodovkou řízený mechanismus je dostatečně silný, aby zvládl 300 metrů dlouhou barvicí pásku a role štítků až do průměru 8,4 palců na externím odvíječi.



Díky použití dvou motorů namísto obvyklého jednoho pracují tiskárny řady TTP-247 na nižší točivý moment, což snižuje hluk i opotřebení a prodlužuje životnost tiskárny. Tento model díky uživatelsky přívětivému designu usnadňuje obsluhu zakládání a výměnu barvicí pásky, přičemž její 300-metrová kapacita je více než čtyřnásobek běžné délky pro stolní tiskárny.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Klíčové vlastnosti tiskárny čárových kódů TSC TTP-247:

- Rychlost tisku až do 177,8 mm (7") za sekundu
- Paměť Flash 4 MB a 8 MB SDRAM
- Rozšíření paměti kartou SDHC až na 4 GB
- Uživatelsky přívětivá věčková konstrukce
- Průsvitový senzor konce nálepky a plně nastavitelný odrazový senzor černé značky
- Paralelní, sériové a USB 2.0 rozhraní
- Volitelně interní Ethernet integrovaný do základní desky
- Prostor pro kotouč nálepek o vnějším průměru až 214 mm (8.4" OD)
- Délka barvicí pásky až 300 m (984")
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emulací TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
- Volitelně odlepovací modul, řezačka, samostatná klávesnice a čtečka čárových kódů



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Tiskové rozlišení	203dpi
Maximální délka tisku	2286mm
Maximální šířka tisku	108mm
Rychlost tisku	178mm/sec , 7 ips (s odlepovacím mechanismem max. 3 ips)
Paměť	8MB DRAM
Paměť	4MB Flash
Rozšiřující slot	SD Card
Komunikační rozhraní	USB, paralelní Centronics, RS232
Ovládání	2x tlačítko
Písma	8 alphanumeric bitmap fonts, 1 Monotype Imaging CG Triumvirate Bold Condensed scalable font, Monotype True-Type Font engine
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Code128UCC, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1 Data Bar (RSS), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, RSS-Stacked
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Optické	
Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, detekce konce pásky, průsvitový
Elektrické	
Napájení	Vstup: 100 ~ 240 VAC, 50~60 Hz, 5A
Mechanické	
Materiál	dvoustěnný plast
Rozměry	Šířka: 213mm, Výška: 188mm Délka: 314mm
Barva	tmavě šedá
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	300m
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované
Tloušťka médií	0.06 až 0.19mm
Maximální šířka papíru	112mm
Minimální šířka papíru	20mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 76.2mm
Minimální délka nálepky	10mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%

Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
Certifikace	C-Tick Class B, CCC, CE Class B, cUL, FCC (Class B), TÜV/Safety, UL
Volitelné příslušenství	Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

