

TTP-2610MT Průmyslová tiskárna čárových kódů, šířka tisku 6 inch

Průmyslová tiskárna čárových kódů TSC se šířkou tisku až 16,8 cm je termotransferová tiskárna speciálně navržená pro aplikace, které vyžadují vysoce kvalitní širokouhlý formát tisku na termoetikety nebo na různé štítky pomocí 450 metrů dlouhé termotransferové pásky.

Mezi standardní funkce tiskárny patří velký dotykový LCD displej, vestavěný Ethernet, USB 2.0, paralelní a sériové komunikační rozhraní, stejně jako klávesnicové rozhraní PS/2 a slot pro paměťové karty SD, který uživateli umožňuje operativně zvětšit úložný prostor paměti až o 32 GB bez podstatných finančních nákladů.



Můžete si zvolit mezi modely se standardním rozlišením 203 dpi nebo s vyšším rozlišením 300 dpi. Základní typ TTP-2610MT nabízí rozlišení 203 dpi a rychlost tisku až 12 palců za sekundu. Model TTP-368MT s rozlišením 300 dpi je ideální pro tisk 2-D čárových kódů, jemného textu a grafických prvků.

Tiskárny TSC řady TTP-2610MT jsou ideální pro tisk certifikačních štítků, výrobních značek, upozorňovacích piktogramů, jmenovek různého druhu, pro zemědělské nebo potravinářské účely, atd. Tyto tiskárny jsou vynikající pro tisk dlouhých čárových kódů bez nutnosti otočit nálepky o 90 stupňů.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Klíčové vlastnosti průmyslových tiskáren čárových kódů TSC řady TTP-2610MT:

Vysoce kvalitní robustní konstrukce hliníkového odlitku

Modely s 203 dpi a 300 dpi

Standardně s rozhraními Ethernet, USB 2.0, RS232 a paralelním Centronics

256 MB SDRAM, 512 MB Flash

Pomocí flash karty typu SD lze rozšířit paměť o 32 GB

Výkonný procesor RISC CPU, 32 bit, 200 MHz

technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Firmware TSPL-EZ umožňující automatické rozpoznání tiskového jazyka ZPL (Zebra) a EPL (Eltron) bez nutnosti manuálního přepínání

Klávesnicové rozhraní PS/2 pro možnost tisku bez připojení k systému (stand-alone printing)

4,3" LCD displej, dotykový panel



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Tiskové rozlišení	203dpi
Rychlost tisku	305mm/sec (12 ips)
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Typ CPU	32-bit RISC
Ovládání	7x tlačítko
Paměť	512MB Flash , 256 MB SDRAM
Rozšiřující slot	SD Card
Maximální šířka tisku	168mm (6.61")
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Typ displeje	LCD color
Příkazová sada	TSPL-EZ
Maximální délka tisku	14732mm
Komunikační rozhraní	USB Host, USB, RS232, Ethernet, paralelní Centronics
Dotykový displej	Ano
Optické	
Rozlišení	480x272 px
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, odrazový, průsvitový
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Materiál	hliník
Váha	23kg
Rozměry	Šířka: 520mm, Výška: 350mm Délka: 330mm
Spotřební materiál	
Minimální délka nálepky	10mm - 14732 mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Šířka barvicí pásky	50.8 až 178mm
Typ médií	materiál s černou značkou, leporelo, visačky, se zářezem, nekonečný pás, perforované
Průměr dutinky médií	až 76.2mm
Minimální šířka papíru	50.8mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.254mm
Maximální šířka papíru	172mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C

Provozní vlhkost (nekondenzující) 25 až 85%

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

Ostatní

Záruka 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

Certifikace FCC Class A, CE Class A, CCC, RoHS, WEEE

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

