

TSC TTP-268M Průmyslová tiskárna čárových kódů, šířka tisku 6 inch

Průmyslové tiskárny čárových kódů TSC řady TTP-268M se šířkou tisku až 15 cm jsou termotransferové tiskárny speciálně navržené pro aplikace, které vyžadují vysoce kvalitní širokoúhlý formát tisku na termoetikety nebo na různé štítky pomocí termotransferové pásky.

Mezi standardní funkce TTP-268M patří velký LCD displej, vestavěný Ethernet, USB 2.0, paralelní a sériové komunikační rozhraní, stejně jako klávesnicové rozhraní PS/2 a slot pro paměťové karty SD, který uživateli umožňuje operativně zvětšit úložný prostor paměti až o 4 GB bez podstatných finančních nákladů.



Můžete si zvolit mezi modely se standardním rozlišením 203 dpi nebo s vyšším rozlišením 300 dpi. Základní typ TTP-268M nabízí rozlišení 203 dpi a rychlost tisku až 8 palců za sekundu. Model TTP-366M s rozlišením 300 dpi je ideální pro tisk 2-D čárových kódů, jemného textu a grafických prvků.

Tiskárny TSC řady TTP-268M jsou ideální pro tisk certifikačních štítků, výrobních značek, upozorňovacích piktogramů, jmenovek různého druhu, pro zemědělské nebo potravinářské účely, atd. Tyto tiskárny jsou vynikající pro tisk dlouhých čárových kódů bez nutnosti otočit nálepky o 90 stupňů

Klíčové vlastnosti průmyslových tiskáren čárových kódů TSC řady TTP-268M

- Vysoce kvalitní robustní konstrukce hliníkového odlitku
- Modely s 203 dpi a 300 dpi
- Standardně s rozhraními Ethernet, USB 2.0, RS232 a paralelním Centronics
- 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
- Pomocí flash karty typu SD lze rozšířit paměť o 4 GB
- Výkonný procesor RISC, 32 bit, 200 MHz
- Firmware TSPL-EZ umožňující automatické rozpoznání tiskového jazyka ZPL (Zebra) a EPL (Eltron) bez nutnosti manuálního přepínání
- Klávesnicové rozhraní PS/2 pro možnost tisku bez připojení k systému (stand-alone printing)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Ethernet, WLAN (WiFi), klávesnicové, paralelní Centronics, RS232, USB, Bluetooth Class II ver. 2.1+ EDR, GPIO
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Code128UCC, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1-DataBar, China Postal Code, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální šířka tisku	168mm
Rychlost tisku	203mm/sec(8 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximální délka tisku	14732mm
Paměť	32MB DRAM, 8MB Flash
Ovládání	6x ovládací tlačítko
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
Typ displeje	LCD grafický, s podsvícením
Rozšiřující slot	SD Card (SDHC)
Příkazová sada	TSPL-EZ
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Optické	
Rozlišení	128x64 px
Senzory	detekce konce média, detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce pásky, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	AC 100-240V, 5.5A, 47-63Hz
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 510mm, Výška: 355mm, Délka: 337mm
Váha	23kg
Materiál	plech
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	172mm
Maximální průměr kotouče	208mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, papírové a termopapírové nálepky, visačky, perforované
Minimální šířka papíru	50.8mm
Šířka barvicí pásky	50.8 až 178mm
Max. průměr barvicí pásky	81mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Termotransferová páska	barva IN, barva OUT
Tloušťka médií	0.06 až 0.254mm

Průměr dutinky médií	76.2 až 76.2mm
Minimální délka nálepky	10mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Ostatní	
Certifikace	CCC, CE Class A, FCC Class A, RoHS, WEEE
Volitelné příslušenství ?	Bluetooth, řezačka, odlepovací mechanismus, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, Wi-Fi
Záruka ?	2 roky (tiskárna), 1 rok nebo 25 km (tisková hlava), 1 rok nebo 50 km (tiskový válec)

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

